



Démonte-pneus super-automatique pour roues camion et P.L. avec jante 14"-46"/58"⁽¹⁾

Démonte-pneus pour roues camion et poids lourds 14" - 46"/58". Machine d'excellente qualité pour roues véhicules agricoles et terrassement, pour le service professionnel de pneus de camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés. Conseillés pour les pneus avec chambre à air et tubeless.

Description

Démonte-pneus pour roues camion, autobus, machines agricoles et terrassement avec jante de 14" à 58"⁽¹⁾ (diamètre roue maxi. 2400 mm./94,5", largeur roue maxi. 1300 mm./51"), équipé de mandrin centreur hydraulique à deux vitesses de rotation, bras porte-outil à translation automatique, outil avec rotation automatique et commande à distance mobile, pour la sécurité et la praticité des opérations. Conseillés pour les pneus avec chambre à air et tubeless.

La plupart des **automatismes** du bras outil, les hautes **performances** et les **moteurs plus puissants** font de ce démonte-pneu le **choix idéal** pour ceux qui veulent quelque chose en plus par rapport au S551XL.

Machine d'excellente qualité capable de manipuler les roues de terrassement. Recommandé pour le service professionnel de pneus de camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés.

Faites du remplacement de pneus poids-lourds et agricoles un jeu d'enfant avec notre monte-démonte pneus de camion. Faites le travail **rapidement** et **efficacement!**

Fonctions

- Mouvement hydraulique de blocage du bras porte-mandrin, (haut-bas);
- Mouvement hydraulique du chariot du bras opérateur (gauche-droite);
- Basculement et déplacement automatiques du bras operateur sur chariot;
- Rotation automatique du double outil (disque + doigt);
- Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique;
- Bras opérateur et bras porte-mandrin de blocage l'un en face de l'autre;
- Tout mouvement commandé par console et pédalier;
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande pour arrêter toutes les fonctions;
- Possibilité d'installation de la console de commande sur bras pivotant (en option);
- Gamme de blocage du trou centrale de la jante \varnothing 80 - 1200 mm;
- Hauteur minimum du sol du mandrin de blocage 315 mm (centre);
- La plate-forme à profil plat facilite le chargement des roues lourdes.
- Le mandrin de blocage est actionné par un moteur électrique à deux vitesses.
- Possibilité d'installation de la commande à distance (en option). Elle remplace la tour de contrôle standard reliée par des câbles électriques, ce qui permet le contrôle par radio.
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

⁽¹⁾ Pour les jantes de 47" à 58" il faut utiliser l'accessoire en **option** Jeu de 4 extensions griffes pour blocage des jantes de 47" à 58".

Données Techniques

Gamme de blocage jante sans extensions	14" - 46"
Gamme de blocage jante avec extensions (en option)	14" - 58"
Diamètre maxi. roue	2400 mm (94,5")
Largeur maxi. roue	1300 mm (51")
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed <small>Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande</small>
Puissance du moteur pompe hydraulique	1,5 kW
Moteur mandrin	1,8 / 2,5 kW
Pression de service	140 bar (2031 psi) ±10%
Force étallonneur	36000 N
Poids net	1025 kg
Poids maximum de montage du pneu	1800 kg
Encombrement global	2210÷2850x1840÷2050x970÷1900 mm



Équipement standard



**S 560**

Accessoires en option



TBSR 1 (9299274)
Rouleau montage/démontage roues P.L.
tubeless



TBSR1 AD (9219118)
Adaptateur pour montage rouleau tubeless



NJP (9234966)
Kit d'entretoises pour griffes de blocage des
jantes avec de différentes épaisseurs de
bridage.



DGC (9299273)
Jeu de 2 étaux à vis pour pneus avec anneau
d'étanchéité. Pour garder la jante et l'anneau
d'étanchéité en position pendant l'opération de
décollage du talon.



AJP (9234826)
Jeu de protection en aluminium pour le blocage
de jantes P.L. en alliage.



AGC (9299271)
Pince pour jantes P.L. en alu.



CEX (9235049)
Jeu de 4 extensions de mors pour blocage
jantes de 47" à 56".



RCS 3 (9238598)
Jeu de radiocommande à canal multiple 433
MHz (Seulement pour S551 XLA, S560)



PJP (9245058)
Jeu de protections professionnelles auto-
adaptables pour jantes en alliage des camions.
Protections à rayon variable. Les entretoises en
polymère spécial s'adaptent au rayon de
courbure de la jante à bloquer, assurant ainsi...



SGC (9236972)
Etau à vis avec course extra pour application
sur pneus de terrassement



WGC (9219656)
Etau à vis avec angle de poussée plus ample,
pour application sur pneus agricoles



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.