



Démonte-pneu semi-automatique avec bras pivotant, blocage de roue 10"-24", équipé de huileur levier décolle-talons et régulateur de pression à 3,5 Bar (50 Psi), vérin décolleur à double effet d.200mm., outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante.

Description

Démonte-pneu semi-automatique avec bras pivotant, blocage de roue 10"-24", équipé de huileur, levier décolle-talons et régulateur de pression à 3,5 Bar (50 Psi), vérin décolleur à double effet d.200mm., outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil de □ 35 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet, en aluminium;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- Tête de montage conçue pour les pneus standards et pour les pneus à profil rabaisé;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Possibilité de montage du bras d'appoint avec double fonction HP2 (en option);
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option);
- Possibilité de montage du Press Arm Eco (en option).

Echelle blocage extérieur	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Echelle blocage intérieur	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39") Par griffes de blocage réglables
Largeur maxi. roue	330 mm (13") Par griffes de blocage réglables
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N Par griffes de blocage réglables
Pression de service	10 bar (145 psi) Par griffes de blocage réglables
Vitesse d'équilibrage	7 rpm Par griffes de blocage réglables
Alimentation électrique	400V - 3ph / 220V - 1ph Par griffes de blocage réglables
Puissance moteur	0,55 kW (3 ph) Par griffes de blocage réglables
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi) Par griffes de blocage réglables
Poids net	185 Kg Par griffes de blocage réglables
Dimensions (LxPxH)	1240 x 1060 x 1760 mm Par griffes de blocage réglables



SL 11 SILVERLINE

Accessoires standard



Équipement standard

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP



PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide (**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com