



Démonte-pneus automatique avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 24"

Démonte-pneus automatique avec bras vertical basculant. Robuste et économique. Blocage de roue 10"-24", vérin décolleur à double effet d.200mm., en aluminium et plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm. Outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante.

Description

Démonte-pneus automatique conventionnel d'entrée de gamme, robuste et économique, équipé d'un bras vertical basculant à commande pneumatique, d'un plateau tournant à centrage automatique avec une capacité de blocage de 10" à 24" et d'un vérin décolle-talons puissant, outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante.

Produit conçu pour les ateliers de réparation à faible et moyen volume.

Le choix idéal pour ceux qui recherchent la bonne qualité au meilleur prix.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil de \varnothing 41 mm;
- Verin détalonneur de \varnothing 200 mm à double effet, en aluminium;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- Tête de montage conçue pour les pneus standards et pour les pneus à profil rabaisé;
- Pistolet de gonflage CE (standard);
- Dispositif de gonflage par pédale (en option);
- Possibilité de montage du bras d'appoint avec double fonction HP4 (en option);
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option);

SILVERLINE

Le choix optimal pour l'atelier de pneus avec un budget limité.

Données Techniques

Echelle blocage extérieur	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Echelle blocage intérieur	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force étallonneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Vitesse d'équilibrage	7 rpm
Alimentation électrique	400V - 3ph / 220V - 1ph
Puissance moteur	0,55 kW
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	220 Kg
Encombrement global	1240 x 1740 x 2010 mm



Équipement standard



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaisés et UHP



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



HP4 (9246608)
HP4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP.

Pas disponible pour:

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le fichier n'est PAS authentique.

- Machines séries Maxi Pro
- S 116
- S 116 Bike

**QCK** (9208996)

Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)

**SHS** (9209086)

Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**EHS** (9235009)

Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**QX** (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

**QXHS** (9230814)

Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

**HD** (9208633)

Outil presse-talon manuel

**PAD** (9237711)

Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

**WL 6** (9242824)

ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

**QX-AD** (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

**TPP 4** (9234452)

Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**TPP 5** (9234453)

Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**CPC** (9214251)

Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com