



DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE POUR ROUES AVEC JANTE DE 10" À 24" ÉQUIPÉ DE BRAS D'APPOINT COMBINÉ.

Démonte-pneus automatique équipé de bras d'appoint pneumatique pour travailler aisément sur les pneus Run Flat ou UHP. Robuste, efficace et économique. Bras vertical basculant, vérin décolle-talons puissant, outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante, blocage de roue 10"-24".

Description

Démonte-pneus automatique conventionnel d'entrée de gamme, robuste, efficace et économique, équipé de série d'un bras auxiliaire multifonctions, d'un bras vertical basculant à commande pneumatique, d'un plateau tournant à centrage automatique avec une capacité de blocage de 10"-24 et d'un vérin décolle-talons puissant.

Machine idéale pour les ateliers de réparation et les professionnels à faible et moyen volume ou comme deuxième machine.

Le choix idéal pour ceux qui recherchent une bonne qualité au meilleur prix.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil de $\varnothing$ 41 mm;
- Verin détalonneur de $\varnothing$ 200 mm à double effet, en aluminium;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- Tête de montage conçue pour les pneus standards et pour les pneus à profil rabaisé;
- Pistolet de gonflage CE (standard);
- Dispositif de gonflage par pédale (en option);
- Equipé du bras d'appoint avec double fonction HP4 (standard);
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

SILVERLINE

Le choix optimal pour l'atelier de réparation ou pour un garage moyen, avec un budget peu élevé.

Données Techniques

Echelle blocage extérieur	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Echelle blocage intérieur	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph
Puissance moteur	0,75 / 1,125 kW (3 ph) 0,9 kW (1 ph)
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	300 Kg
Dimensions (LxPxH)	1420 x 1740 x 2010 mm



Équipement standard



HP4 (9246608)

HP4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.

Pas disponible pour:

- Machines séries Maxi Pro
- S 116
- S 116 Bike

**G-CLAMP** (9217471)

KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.

**RJP** (9236282)

Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage

**T1** (9217472)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier

**T2** (9217473)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium

**T3** (9217474)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants

**LB** (9216805)

Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

**GUN 1** (9236658)

Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.

**ORJP** (9216166)

Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels

**MOTO-AD** (9235081)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.

**ATV-AD** (9235082)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.

**QCK** (9208996)

Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)

**SHS** (9209086)

Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**EHS** (9235009)

Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**QX** (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

**QXHS** (9230814)

Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

**PAD** (9237711)

Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

**QCK** (9208996)

Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)

**SHS** (9209086)

Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**EHS** (9235009)

Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**QX** (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

**QXHS** (9230814)

Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

**HD** (9208633)

Outil presse-talon manuel

**PAD** (9237711)

Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

**WL 6** (9242824)

ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

**QX-AD** (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

**TPP 4** (9234452)

Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**TPP 5** (9234453)

Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**CPC** (9214251)

Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.