SL 22 Pro LL SILVERLINE



Démonte-pneus automatique “leverless” avec bras d’appoint, 10” – 24”

Démonte-pneus automatique conventionnel sans levier d'entrée de gamme, robuste, efficace et économique, équipé de série d'un système sans levier efficace, d'un bras auxiliaire presse-talons multifonctions, d’un bras vertical basculant à commande pneumatique, d’une table tournante à centrage automatique avec une capacité de blocage de 10”-24” et d’un vérin décolle-talons puissant.

Description

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Echelle blocage extèrieur	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Echelle blocage intèrieur	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39") Par griffes de blocage réglables
Largeur maxi. roue	390 mm (15") Par griffes de blocage réglables
Force étalloneur	30800 N Par griffes de blocage réglables
Pression de service	10 bar (145 psi) Par griffes de blocage réglables
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph Par griffes de blocage réglables
Puissance moteur	0,75/1,125 KW (3Ph) 0,90 KW (1Ph) Par griffes de blocage réglables
Vitesse d’équilibrage	7-14 rpm Par griffes de blocage réglables
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi) Par griffes de blocage réglables
Poids net	318 Kg Par griffes de blocage réglables
Dimensions (LxPxH)	1420 x 1740 x 2230 mm Par griffes de blocage réglables

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.





QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.