SL 22 Pro LL SILVERLINE

Démonte-pneus automatique “leverless” avec bras d’appoint, 10” – 24”

Démonte-pneus automatique conventionnel sans levier d'entrée de gamme, robuste, efficace et économique, équipé de série d'un système sans levier efficace, d'un bras auxiliaire presse-talons multifonctions, d’un bras vertical basculant à commande pneumatique, d’une table tournante à centrage automatique avec une capacité de blocage de 10”-24” et d’un vérin décolle-talons puissant.

Description

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Echelle blocage extèrieur	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Echelle blocage intèrieur	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force étalloneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph
Puissance moteur	0,75/1,125 KW (3Ph) 0,90 KW (1Ph)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	318 Kg
Dimensions (LxPxH)	1420 x 1740 x 2230 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.

T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier

T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants

AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE

ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels

ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.

TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur

RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage

T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium

LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.

MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.

WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.