SL 28 Pro Duo LNL



Démonte-pneus super automatique “lever - no lever” avec système a plateau-mandrin, 10” – 28”

Démonte-pneus super-automatique à plateau mandrin avec système LNL sans levier 10" - 28", efficace et économique, équipé de série d'un système LNL sans levier performant, d'un bras presse-talon auxiliaire, d’un décolleur pneumatique avec disque et d’un bras décolle-talon pivotant, d'un système de blocage manuel des roues « Press/Twist » , d’une tour basculante pneumatique, d'un châssis et tour renforcés, d’un moto-inverseur pour un entraînement plus rapide, plus précis et plus fiable.

Description

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 28"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16") Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes “renversées”
Force étalloneur	12307 N Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes “renversées”
Poids maxi.roue	80 Kg Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes “renversées”
Pression de service	8-10 bar (116-145 psi) Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes “renversées”
Alimentation électrique	230V - 1ph - 50/60 Hz
Puissance moteur	0,75 kW - 2 speed
Vitesse d’équilibrage	7-16 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	350 Kg
Dimensions (LxPxH)	1185 x 1960 x 2120 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.





QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



9230790N
Positionneur de roue pneumatique.



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



GUN 1 (9241827)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



FRB (9224675)
FRB BMW est une bride pour les démonte-pneus avec système à plateau-mandrin, spécialement développée pour le blocage des jantes selon la procédure spécifique requise par BMW. BMW, qui est particulièrement...

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.