



Démonte-pneus par-move concept avec bras d'appoint a double fonction et POWER X

Démonte-pneus superautomatique à haute performance PAR-MOVE concept avec bras d'appoint a double fonction et système de blocage par 4 vérins pneumatiques « POWER X ». Bras vertical fixe avec réservoir d'air, bras operateur avec mouvement à parallélogramme PAR-MOVE, brevet Giuliano. Démonte-pneus peu encombrante et extrêmement robuste avec châssis renforcé.

Description

Démonte-pneus superautomatique PAR-MOVE concept avec bras d'appoint a double fonction et systeme « POWER X »

[Découvrez les avantages du système PAR-MOVE](#)

Démonte-pneus électropneumatique haute performance conçu pour une utilisation intensive

PAR-MOVE Series - les plus robustes de tous les temps !

Caractéristiques

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE Concept** [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS SUR PAR-MOVE**
- **GAIN DE PLACE:** La conception en parallélogramme permet de gagner de la place par rapport aux démonte-pneus inclinables et d'installer la machine à côté du mur.
- **Le Châssis renforcé,** le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme [Brevet Giuliano] rendent le SX119 Pro extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS SUR POWERX**
- **QX** dispositif de montage / démontage pneu rabaissés et UHP sans emploi du levier décolle-talons [Brevet Giuliano], en option.
- Bras d'appoint HP119 (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
- Verin détalonneur de Ø 200mm à double effet.
- **GARANTIE 5 ANS** sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante [Brevet Giuliano] pendant le décollage du talon.
- Mouvement de la pelle décolleur réglable. Super rapide et simple.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Disponible en version 3ph - 2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse.
- **MOTOINVERTER** pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.
- Dispositif de gonflage par pédale (standard)
- Le poteau de support est utilisé comme reservoir d'air pour le gonflage tubeless (option), ce qui permet d'annuler la nécessité de fournir un réservoir séparé.
- Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Vaste sélection d'accessoires standard
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Echelle blocage extérieur	10" - 27"
Echelle blocage intérieur	12" - 29"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force étalloneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	408 Kg
Dimensions (LxPxH)	1390 x 1350 x 2170 mm



Équipement standard





G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



GHS (9246170)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



UHP6 (9245051)
Kit Run Flat UHP



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES
DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE
ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET
ABAISSE LA ROUE. Elevateur pneumatique
pour les démonte-pneus pour roues de voiture
: facilite le positionnement de la roue sur le...



QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour
QX et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour
QX et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN
FLAT de l'extérieur



SX 119 PRO

Références



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.