SX 119 PRO LNL



Démonte-pneus sans levier avec bras auxiliaire combiné, système breveté de blocage des roues POWERX et technologie brevetée PAR-MOVE.

Démonte-pneus sans levier avec bras auxiliaire combiné, système breveté de blocage des roues à 4 cylindres POWERX et mouvement à parallélogramme articulé breveté PAR-MOVE. Dispositif sans levier breveté. Structure peu encombrante : aucun espace supplémentaire n'est nécessaire derrière la machine dans l'atelier.

Description

Démonte-pneus sans levier avec bras auxiliaire combiné, système breveté de blocage des roues à 4 cylindres POWERX et mouvement à parallélogramme articulé breveté PAR-MOVE. Dispositif sans levier breveté. Structure peu encombrante : aucun espace supplémentaire n'est nécessaire derrière la machine dans l'atelier.
Demonte-Pneus à haute performance pour les ateliers gérant des volumes élevés.

Caractéristiques

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE** Concept [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS** SUR PAR-MOVE
- **GAIN DE PLACE** : La conception en parallélogramme permet de gagner de la place par rapport aux démonte-pneus inclinables et d'installer la machine à côté du mur.
- **Le Châssis renforcé**, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme [Brevet Giuliano] rendent le SX119Pro LNL extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS** SUR POWERX
- Equipé standard de dispositif avec système "**Lever-No Lever**" [brevet Giuliano].
- HP119 Bras d'appoint (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
- Verin détalonneur de Ø 200mm à double effet.
- Garantie 5 ans sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante [Brevet Giuliano] pendant le décollage du talon.
- Mouvement de la pelle décolleur réglable. Super rapide et simple.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Disponible en version 3ph - 2 vitesse, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse.
  MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.
- Dispositif de gonflage par pédale (standard)
- Le poteau de support est utilisé comme reservoir d'air pour le gonflage tubeless (option), ce qui permet d'annuler la nécessité de fournir un réservoir séparé.
- Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Vaste sélection d'accessoires standard
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Echelle blocage extèrieur	10" - 27"
Echelle blocage intèrieur	12" - 29"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force étalloneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	428 Kg
Dimensions (LxPxH)	1390 x 1350 x 2170 mm

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Équipement standard





QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



UHP6 (9245051)
Kit Run Flat UHP



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



GHS (9246170)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.