



Démonte-pneus superautomatique par-move concept

Démonte-pneus super-automatique pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16"). Conçu pour les meilleurs spécialistes de pneus et pour les ateliers gérant des volumes élevés ainsi que pour l'entretien de toutes sortes de roues, Racing, Run flat et UHP.

Description

Démonte-pneus super-automatique pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16").

Fonctions

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (**PAR-MOVE Concept**);
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet;
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le SX 120 extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » (**brevet Giuliano**);
- Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinverter");
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Système **SBS** (SMART BLADE SYSTEM) **breveté** pour la mémorisation de la position du détalonneur. Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Dispositif « **PO System** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**) pendant le décollage du talon;
- Possibilité de montage des bras d'appoint **BP1 Plus** (en option), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (**brevet Giuliano**);
- Possibilité de montage des bras d'appoint **Help 120** (en option);
- Système de gonflage Tubeless **GUN 120** (en option);
- Possibilité de montage de **WL 120** l'élévateur de roue et **Box 120** Porte Outils (en option).

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26"
Blocage jante (interne)	12" - 28"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Pression de service	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentation	220V 1ph 50/60 Hz
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse d'équilibrage	8-16 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	325 Kg
Encombrement global	1350x1250x2200 mm



Équipement standard



ROLL (9241924)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



GUN 4 (9235561)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



BP1 PLUS (9242442)
Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail



HELP 120 (9242435b)
Bras auxiliaire pneumatique pour faciliter les opérations de montage / démontage de pneus rabaissés et UHP, équipé d'un deuxième rouleau pousseur basculant qui tourne sur son propre axe.



BOX 120 (9242982)
Porte Outils



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com