SX 120 PRO DUO LNL



Démonte-pneus super-automatique "lever - no lever" par-move concept avec deux bras d'appoint a fonction combinee

Démonte-pneus super-automatique pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16"). Équipé de deux bras auxiliaires et d'un dispositif de montage / démontage Lever- No Lever. Conçu pour les véritables professionnels du pneu avec un volume de travail élevé. Pour tous type de roues, roues de course, rabaissées et UHP.

Description

Démonte-pneu super-automatique « lever-no-lever », par-move concept, équipé de deux bras auxiliaires pour roues avec jantes de 10 "à 28" (diamètre roue maxi. 1200 mm./47 ", largeur roue maxi. 406mm./16").

Fonctions

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept);
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effe;
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le SX 120 Pro Duo LNL extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques **« POWER X »** (**brevet Giuliano**);
- Equipé standard de dispositif avec système "**LeverNoLever**" (**brevet Giuliano**) pour le montage et le démontage de roues voiture;
- Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinverter");
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Système **SBS** (SMART BLADE SYSTEM) **breveté** pour la mémorisation de la position du détalonneur. Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Dispositif **« PO System »** permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**) pendant le décollage du talon;
- Equipé de bras d'appoint **BP1 Plus** (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (**brevet Giuliano**);
- Equipé de bras d'appoint **Help 120** et Box 120 Porte Outils (standard).
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue et Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26"
Blocage jante (interne)	12" - 28"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Pression de service	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentation	220V 1ph 50/60 Hz
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse d’équilibrage	8-16 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	434 Kg
Encombrement global	1760x1250x2200 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Équipement standard



HELP 120 (9242435b)
Bras auxiliaire pneumatique pour faciliter les opérations de montage / démontage de pneus rabaissés et UHP, équipé d'un deuxième rouleau pousseur basculant qui tourne sur son propre axe.



ROLL (9241924)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



BP1 PLUS (9242442)
Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail



BOX 120 (9242982)
Porte Outils



Lever NoLever (STD_LNL)
Le dispositif LeverNoLever, couvert par le brevet Giuliano, permet de fonctionner en mode "Pas de levier", c'est-à-dire sans utiliser le levier ou, dans le cas de roues tendres, de fonctionner avec le levier traditionnel.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



GUN 4 (9235561)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



UHP1 (9240576)
Kit Run Flat UHP

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.