



## Démonte-pneus superautomatique par-move concept avec deux bras d'appoint a fonction combinee

Démonte-pneus super-automatique avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16"). Equipé de deux bras auxiliaires est conçu pour les véritables professionnels du pneu avec un volume de travail élevé.

### Description

Demonte-pneus superautomatique PAR-MOVE Concept pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16"), équipé des deux bras d'appoint.

### Fonctions

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept);
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet;
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le SX 120 Pro Duo extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » (**brevet Giuliano**);
- Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinverter");
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Système **SBS** (SMART BLADE SYSTEM) **breveté** pour la mémorisation de la position du détalonneur. Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Dispositif « **PO System** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**) pendant le décollage du talon;
- Equipé de bras d'appoint **BP1 Plus** (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (**brevet Giuliano**);
- Equipé de bras d'appoint **Help 120** et Box 120 Porte Outils (standard);
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue et Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

## Données Techniques

---

Blocage jante (externe)	10" - 26"
Blocage jante (interne)	12" - 28"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Pression de service	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentation	220V 1ph 50/60 Hz
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse d'équilibrage	8-16 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	415 Kg
Encombrement global	1760x1250x2200 mm



## Équipement standard

**BP1 PLUS** (9242442)

Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail

**HELP 120** (9242435b)

Bras auxiliaire pneumatique pour faciliter les opérations de montage / démontage de pneus rabaissés et UHP, équipé d'un deuxième rouleau pousseur basculant qui tourne sur son propre axe.

**BOX 120** (9242982)

Porte Outils

**ROLL** (9241924)

Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



**G-CLAMP** (9217471)  
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



**RJP** (9236282)  
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



**T1** (9217472)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



**T2** (9217473)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



**T3** (9217474)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



**LB** (9216805)  
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



**WL 6** (9242824)  
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



**GUN 4** (9235561)  
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless



**ORJP** (9216166)  
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



**MOTO-AD** (9235081)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



**ATV-AD** (9235082)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



**QCK** (9208996)  
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



**SHS** (9209086)  
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



**AHS** (9213611)  
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



**EHS** (9235009)  
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



**QX** (9243338)  
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



**QXHS** (9230814)  
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



**HD** (9208633)  
Outil presse-talon manuel



**PAD** (9237711)  
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



**UHP1** (9240576)  
Kit Run Flat UHP



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**