# SX 228 Pro Duo LNL




**Démonte-pneus super-automatique racing "LEVER - NO LEVER" avec deux bras d'appoint a fonction combinée et POWER X**

Démonte-pneus sans levier super-automatique racing avec deux bras d'appoint a fonction combinée, système « Lever – No Lever » (brevet Giuliano) et système breveté de blocage des roues à 4 cylindres POWER X. Deux bras auxiliaires indépendants.

Description

Démonte-pneus super-automatique racing "LEVER - NO LEVER" avec deux bras d'appoint a fonction combinée et POWER X.
SX 228 PRO DUO LNL est le modèle le plus complet de la série 228, équipé des bras d'appoint pneumatiques HELP et PRESS ARM et du dispositif Leverless (sans l'aide d'un levier) breveté (technologie Lever-No Lever).

Deux bras auxiliaires indépendants. Grâce à ces choix, deux pressions distinctes modulent la force de manière optimale. Cette solution vous permet de travailler plus facilement et plus rapidement sur les deux côtés du pneu) pour rendre votre travail rapide, sûr et facile avec tous les types de pneus et de roues.
Le plateau tournant breveté PowerX à quatre vérins assure une double puissance de serrage (uniforme) des griffes.

Enfin, le système PO garantit à la pelle décolleuse de ne pas s'encastrer pendant l'opération de décollage. Démonte-pneus pour les ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et UHP.
24 mois de GARANTIE STANDARD sur toutes les composants Giuliano et **5 ANS DE GARANTIE sur nos composants essentiels et brevetés**.

Le véritable "cheval de trait" pour votre atelier de pneumatiques ! Polyvalence, durabilité et performance supérieures, démontage/montage facile des pneus Run Flat, UHP et à profil rabaissé.
Développé par Giuliano pour tous les professionnels du pneu, qui sont confrontés chaque jour à une grande variété de pneus, mais qui veulent travailler en toute simplicité et sans efforts.

Nouveau démonte-pneu imparable, robuste et infatigable pour soutenir en permanence les spécialistes du service des roues. Tout ce dont vous avez besoin pour un atelier actif qui traite tout type de pneus et de roues de voitures particulières, de véhicules commerciaux et de camions légers (options de montage de pneus de moto disponibles) !!!

Caractéristiques

- Colonne d'outils solide, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm.
- Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives.
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.
- Châssis et bras vertical renforcés.
- Equipé standard de dispositif avec système "**Lever - No Lever**" (brevet Giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture.
- Système de blocage fiable et durable. Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec **système de blocage par 4 verins pneumatiques « POWER X** » [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS**.
- POWER X offre une double puissance de serrage (uniforme) sur les griffes, ainsi qu'une durabilité et une fiabilité presque infinies de votre plateau !!!
- Le **PO SYSTEM** [Brevet Giuliano] ramène automatiquement la pelle décolle-talons en position de départ pour éviter son coinçage dans la jante, standard.
- Mouvement de la pelle décolleur réglable.
- **Garantie 5 ans** sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Système robotisé pour le positionnement / blocage du bras operateur.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Dispositif de gonflage par pédale (en dotation) .
- Equipé des bras d'appoint Help et Press Arm (standard).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Système robotisé pour le positionnement / blocage du bras operateur.
- Boîte de rangement outils (en dotation).
- Disponible en version 3ph - 2 vitesse, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse.
  MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option).
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option) .
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Machine conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la roue avec de gros volumes de travail, qui ont besoin d'un démonte-pneu robuste, efficace et très performant, capable de fonctionner facilement même sur les roues les plus difficiles.
WDK: Version disponible sur demande

Vaste sélection d’accessoires standard: levier décolle-talons, graisse à pneus et pinceau, jeu d’inserts en plastique pour l’outil de montage/démontage, 2 protections pelle décolle-talons, protection de mors pour jantes en alliage, gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression, support pot de graisse



Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

## Données Techniques

| | |
|---|---|
| Echelle blocage extèrieur | 10" - 27" |
| Echelle blocage intèrieur | 12" - 29" |
| Diamètre maxi. roue | 1100 mm (43") |
| Largeur maxi. roue | 415 mm (16") |
| Force étalloneur | 30800 N |
| Pression de service | 10 bar (145 psi) |
| Alimentation électrique | 400V - 3ph - 2 speed<br>220V - 1ph<br>220V - 1ph - 2 speed |
| Puissance moteur | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Vitesse d'équilibrage | 7-14 rpm |
| Pression de gonflage | 3,5 bar (50 Psi) |
| Poids net | 420 Kg |
| Dimensions (LxPxH) | 1950 x 1930 x 2160 mm |

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Équipement standard



**QX-AD** (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"


Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



**G-CLAMP** (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.




**T1** (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier




**T3** (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



**AWF** (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



**GUN 1** (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



**MOTO-AD** (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



**GHS** (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur




**TPP 4** (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



**CPC** (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



**RJP** (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage




**T2** (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



**LB** (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



**UHP1** (9238553)
Kit Run Flat UHP



**ORJP** (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



**ATV-AD** (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



**WL 6** (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...




**TPP 5** (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"


Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

**Giuliano Industrial S.p.A.**
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter



Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.