



Démonte-pneus hydraulique super-automatique sans contact/sans levier

Démonte-pneus hydraulique super-automatique sans contact/sans levier indiqué pour le montage/démontage de tout genre de roue voiture et véhicules commerciaux légers avec jante de 10" jusqu'à 30" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406 mm./16"). Le positionnement vertical de la roue permet d'observer toutes les opérations sur les deux flancs du pneu.

Description

Démonte-pneus hydraulique super-automatique sans contact/sans levier de nouvelle génération, indiqué pour le montage/démontage de tout genre de roue voiture et véhicules commerciaux légers avec jante de 10" jusqu'à 30" (diamètre maxi. roue 1200/47", largeur maxi. roue 406 mm./16"), équipé de nouvel outil automatique à doigt, pour l'extraction du talon **sans l'emploi du levier traditionnel et sans risque d'endommager la jante n'y ayant-il pas de contact entre outil et jante.**

Fonctions

- Toutes les fonctions sont hydrauliques et commandées par console "**Soft Touch**";
- Blocage du pneu en position verticale permettant d'observer aisément les opérations sur les deux flancs du pneu;
- Positionnement automatique du mandrin de blocage par rapport à la dimension de la roue;
- **Outil entièrement automatique à doigt** pour opérations de montage/démontage sans l'emploi du levier décolle talon (sans contact/sans levier);
- Mandrin hydraulique commandé par pédale;
- Dispositif de gonflage par levier (standard);
- Equipé d'élévateur de roue (standard);
- Equipé de bras d'appoint Press Arm (standard).

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 30"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16") Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Force vérin décolleur à 10 bar	12265 N Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Pression de service	130 bar (1885 psi) Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Alimentation	400V 3ph / variable speed Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Puissance du moteur pompe hydraulique	1,1 kW Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Puissance du moteur du mandrin de blocage	0,75 kW Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Vitesse de rotation mandrin	3 - 14 rpm Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 psi) Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Poids net	705 Kg Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"
Encombrement global	1930x1370x1940 mm Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"



Équipement standard



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et
manomètre CE



FRR QUICK (9241446)
Giuliano Industrial S.p.A. a le plaisir de vous informer de l'introduction d'un nouvel accessoire dans notre catalogue : la bride FRR QUICK. FRR QUICK est une bride pour démonte-pneus avec système de blocage à plateau-mandrin,...



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



9244327
Jeu de blocage des roues pour l'adaptateur FRR QUICK, permet de bloquer les roues sans trou central.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES BMW avec trou central Ø 55-70 mm.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.