



**Equilibreuse de roues électroniques à lancement manuelle.
Compacte et transportable. Idéale pour le service mobile**

Equilibreuse de roues électroniques compacte et transportable, à lancement manuelle, avec double affichage numérique. Idéale pour les ateliers mobiles et l'entretien des pneus à domicile. Précision et professionnalisme dans un encombrement réduit.

Description

Equilibreuse de roues électroniques compacte et transportable, à lancement manuelle, avec double affichage numérique. Idéale pour les ateliers mobiles et l'entretien des pneus à domicile. Précision et professionnalisme dans un encombrement réduit.
Meilleure combinaison avec les démonte-pneus mobiles [S118](#) et [S116](#)!

Caractéristiques

- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Lancement manuel, idéale pour les services mobiles.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Fonction OPTIMATCH (optimisation du déséquilibre jante/pneu).
- Auto-étalonnage et auto-diagnostic.
- Programme spécial ALU. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Mode d'auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- ET - estimation de la largeur. La largeur de la jante est automatiquement suggérée en fonction du diamètre et de la distance mesurés.
- Poids Caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Position Opposée. Opposite Weight function (OPF), permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00), beaucoup plus facile à atteindre lors de l'application manuelle des poids adhésifs.
- Pédale de frein.
- Logiciel intelligent et fonctions avancées. L'équilibreuse de roues P20 est équipée d'un logiciel qui peut être mis à jour par port USB, avec des fonctions avancées pour optimiser les performances au fil du temps.
- Les performances de la machine peuvent s'améliorer avec le temps, grâce à des mises à jour ciblées.
- Equipé de Porte Outils (standard).
- Roues amovibles pour faciliter le déplacement.
- Compacte et complète. Avec un faible encombrement (900x460x950 mm) et un poids net de seulement 54 kg, l'équilibreuse P20 est facile à transporter, à installer et à utiliser.
- Vaste sélection d'accessoires standard: Jeu de cônes de 42-140 mm et bague manuel, pince à contrepoids, jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante, porte outils.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	1.2V
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Vitesse d'équilibrage	< 100 rpm
Precision d'equilibrage	± 1g
Poids net	54 kg
Dimensions (LxPxH)	900x460x950 mm



**QUICKPLATE (9342865)**

Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi

**9342861**

Cône de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm

**9342862**

Cône de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm

**QUICKPLATE (9342864)**

Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi

**QUICKPLATE (9342866)**

Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi

**9350510****9342863**

Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm

**9342867**

Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou tout terrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse

**UNILUG (9342855)**

Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial

**9342856**


Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug

**9342860**

Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug

**PROBIKE EKO KIT (9341191)**

Adaptateur de blocage pour roues moto et motorcycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"

**9342850**

Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm

**9342851**

Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco

**PROFI KIT (9342852)**

Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco

**9342853**

Axe diam. 10 mm avec adaptateurs pour ProBike Eco



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.