

Equilibreuse de roues électroniques à lancement manuelle. Compacte et transportable. Idéale pour le service mobile

Equilibreuse de roues électroniques compacte et transportable, à lancement manuelle, avec double affichage numérique. Idéale pour les ateliers mobiles et l'entretien des pneus à domicile. Précision et professionnalisme dans un encombrement réduit.

Description

Equilibreuse de roues électroniques compacte et transportable, à lancement manuelle, avec double affichage numérique. Idéale pour les ateliers mobiles et l'entretien des pneus à domicile. Précision et professionnalisme dans un encombrement réduit.
Meilleure combinaison avec les démonte-pneus mobiles S118 et S116!

Caractéristiques

- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Lancement manuel, idéale pour les services mobiles.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Fonction OPTIMATCH (optimisation du déséquilibre jante/pneu).
- Auto-étalonnage et auto-diagnostic.
- Programme spécial ALU. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Mode d'auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- ET - estimation de la largeur. La largeur de la jante est automatiquement suggérée en fonction du diamètre et de la distance mesurés.
- Poids Caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Position Opposée. Opposite Weight function (OPF), permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00), beaucoup plus facile à atteindre lors de l'application manuelle des poids adhésifs.
- Pédale de frein.
- Logiciel intelligent et fonctions avancées. L'équilibreuse de roues P20 est équipée d'un logiciel qui peut être mis à jour par port USB, avec des fonctions avancées pour optimiser les performances au fil du temps.
- Les performances de la machine peuvent s'améliorer avec le temps, grâce à des mises à jour ciblées.
- Equipé de Porte Outils (standard).
- Roues amovibles pour faciliter le déplacement.
- Compacte et complète. Avec un faible encombrement (900x460x950 mm) et un poids net de seulement 54 kg, l'équilibresue P20 est facile à transporter, à installer et à utiliser.
- Vaste sélection d'accessoires standard: Jeu de cônes de 42-140 mm et bague manuel, pince à contrepoids, jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante, porte outils.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	1.2V
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Vitesse d’équilibrage	< 100 rpm
Precision d'equilibrage	± 1g
Poids net	54 kg
Dimensions (LxPxH)	900x460x950 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi



9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi




9342863
Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342850
Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



PROFI KIT (9342852)
Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi



9350510



9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse



9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adaptateur de blocage pour roues moto et motocycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342851
Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco



9342853
Axe diam. 10 mm avec adaptateurs poue ProBike Eco

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.