



Equilibreuse Électronique avec Afficheur a Led pour les Roues de Motocyclettes et Voitures

Equilibreuse de roues électronique pour motos, scooters et cyclomoteurs. Compacte et professionnelle, elle comprend une bride Haweka et un arbre universel avec un kit de cônes pour motos. Double affichage LED intégré dans le porte-poids.

Description

Equilibreuse de roues électronique pour motos, scooters et cyclomoteurs. Compacte et professionnelle, elle comprend une bride Haweka et un arbre universel avec un kit de cônes pour motos. Double affichage LED intégré dans le porte-poids.

Caracteristiques

- Complet avec l'adaptateur de serrage HAWEKA ProBike Eco Kit pour les roues de motos.
- Sélection automatique du programme statique (par reconnaissance automatique de la roue de la moto).
- Complet avec cônes et bague de serrage rapide pour roues de voiture.
- Equilibrage statique des roues de motos avec l'adaptateur Probike Eco Kit.
- Equilibrage statique et dynamique de roues de voitures et de motos avec suspension à bras unique.
- Grande combinaison de programmes ALU.
- Programme spécial ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Fonction du Poids Opposé (OPF). Opposite Weight function (OPF), permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00), beaucoup plus facile à atteindre lors de l'application manuelle des poids adhésifs.
- Le système OptiWeight (OW) réduit le nombre de contrepoids nécessaires, en minimisant le déséquilibre statique.
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage.
- Capôt de protection roue disponible en option.
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).
- Logiciel avancé pour les mises à niveau ou les mises à jour ultérieures.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel par ordinateur/ordinateur portable.
- Panneau de contrôle intuitif et facile à utiliser.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Vitesse d'équilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	± 1g
Poids net	87 kg
Dimensions (LxPxH)	1050x570x950 mm



P 40 Bike

Accessoires standard





WBL81 EVO (9450650)

Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...

9342861

Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



QUICKPLATE (9342865)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi

9342862

Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm





Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.