

**Equilibreuse électronique 3D digitale avec afficheur a LED, ligne laser et LED faisceau lumineux**

Equilibreuse de roues 3D pour roues de voiture avec saisie automatique de la distance, du diamètre et de la largeur. Conçue pour une utilisation intensive. Elle est équipée d'un écran LED, d'un frein électrique automatique, d'une ligne laser pour l'application de poids adhésifs et d'un éclairage LED intégré.

Description

Equilibreuse de roues 3D pour roues de voiture avec saisie automatique de la distance, du diamètre et de la largeur. Conçue pour une utilisation intensive. Elle est équipée d'un écran LED, d'un frein électrique automatique, d'une ligne laser pour l'application de poids adhésifs et d'un éclairage LED intégré.

Fonctions:

- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (TW).
- Démarrage et arrêt automatique.
- Frein électrique automatique avec fonction Smart Advance pour approcher la position d'application correcte du contrepoids.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Programmes spéciaux ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Logiciel OPTIMACH (optimisation du déséquilibre entre la jante et le pneu).
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage.
- Poids Opposé avec Ligne Laser (OPF). La fonction Laser Line permet de positionner le contrepoids adhésif au bas de la jante en aluminium (à 6 heures) à l'aide du Laser, ce qui est plus facile et plus accessible.
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide.
- Equipée de capôt de protection roue.
- Ligne Laser pour le positionnement exact du poids adhésif.
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail.
- Ecran à double affichage numérique à LED, intégré dans le compartiment porte-poids pour une utilisation plus facile.
- Panneau de commande intuitif et facile à utiliser.
- Structure surdimensionnée, grand compartiment porte-poids.
- Mode auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- Logiciel avancé pour les mises à niveau ou les mises à jour ultérieures.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel via une clé USB.
- Elevateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité (en option).
- Vaste sélection d'accessoires standard: protection de roue, jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante, jeu de cônes de 42-140 mm et bride de serrage rapide, pince à contrepoids, SONAR TW.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Vitesse d'équilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	± 1g
Poids net avec carter de protection	114 kg
Dimensions (LxPxH)	1350x1150x1280-1540 mm



**WBL81 EVO** (9450650)

Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...

9342861



Cône de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm

**QUICKPLATE** (9342865)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi



9342862

Cône de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm

**QUICKPLATE** (9342864)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi

**QUICKPLATE** (9342866)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi



9350510



9342863

Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



9342867

Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou tout terrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse

**UNILUG** (9342855)

Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856

Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug




9342860

Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Adaptateur de blocage pour roues moto et motorcycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342850

Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



9342851

Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853

Axe diam. 10 mm avec adaptateurs pour ProBike Eco



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.