

Equilibreuse électronique 3D avec écran vidéo, laser line et LED faisceau lumineux

Equilibreuse de roues électronique 3D avec écran HD TFT et acquisition automatique des données (distance, diamètre et largeur). Structure renforcée pour les charges lourdes, frein électrique avec Autostop, ligne laser et LED pour l'éclairage de la zone de travail.

Description

Equilibreuse de roues électronique 3D avec écran HD TFT et acquisition automatique des données (distance, diamètre et largeur). Structure renforcée pour les charges lourdes, frein électrique avec Autostop, ligne laser et LED pour l'éclairage de la zone de travail.

Caractéristiques:

- Écran plat couleur TFT HD 22". Graphiques haute résolution attrayants, logiciel précis, fiable et facile à utiliser.
- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (TW).
- Démarrage et arrêt automatique.
- Frein électrique automatique avec fonction Smart Advance pour approcher la position d'application correcte du contrepoids.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Programmes spéciaux ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Ligne Laser pour le positionnement exact du poids adhésif.
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Logiciel OPTIMACH (optimisation du déséquilibre entre la jante et le pneu).
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage.
- Poids Opposé avec Ligne Laser (OPF). La fonction Laser Line permet de positionner le contrepoids adhésif au bas de la jante en aluminium (à 6 heures) à l'aide du Laser, ce qui est plus facile et plus accessible.
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide.
- Equipée de capôt de protection roue.
- Système CLIP pour l'application des contrepoids adhésifs.
- Structure surdimensionnée, grand compartiment porte-poids.
- Mode auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- Des graphismes époustouflants, un logiciel avancé pour une expérience utilisateur exceptionnelle.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel via une clé USB.
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité (en option).
- Vaste sélection d'accessoires standard: protection de roue, jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante, jeu de cônes de 42-140 mm et bride de serrage rapide, pince à contrepoids, Sonar TW.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Vitesse d’équilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	± 1g
Poids net avec carter de protection	125 kg
Dimensions (LxPxH)	1350x1150x1440-1540 mm

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



WBL81 EVO (9450650)
Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...



9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi




9350510



9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse



9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adaptateur de blocage pour roues moto et motocycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342851
Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco



9342853
Axe diam. 10 mm avec adaptateurs poue ProBike Eco



QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi



9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi




9342863
Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342850
Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



PROFI KIT (9342852)
Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.