



**Équilibreuse 3D Touch Screen avec diagnostic professionnel, blocage pneumatique, ligne laser et faisceau de lumière**

Équilibreuse 3D Touch Screen avec diagnostic d'excentricité, sonar sans contact pour la largeur de roue, blocage pneumatique et recherche automatique du déséquilibre. Équipé de laser et de lumière LED pour un positionnement précis.

## Description

Équilibreuse 3D Touch Screen avec diagnostic d'excentricité, sonar sans contact pour la largeur de roue, blocage pneumatique et recherche automatique du déséquilibre. Équipé de laser et de lumière LED pour un positionnement précis.

### Fonctions:

- Écran couleur tactile HD Touch Screen 22" TFT. Graphiques haute résolution attrayants, logiciel précis et fiable.
- Le diagnostic professionnel avec le scanner SONAR RRM (arrière) permet d'identifier les déformations de la rondeur des pneus et les éventuels défauts de couplage jante/pneu.
- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (TW).
- Recherche automatique de la position d'application des contrepoids, avec verrouillage automatique et indication précise par ligne laser intégrée.
- Ligne laser pour l'emplacement exact du point d'application du poids de l'adhésif à 6 heures sur la jante.
- Blocage pneumatique rapide et sûr. Trous de cônes et bague de serrage pneumatique.
- Pédale à deux positions. La pédale commande le système pneumatique de blocage de la roue.
- Frein électrique automatique avec fonction Autostop en position de placement du poids.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Équilibrage statique et dynamique.
- Logiciel OPTIMACH (optimisation du déséquilibre entre la jante et le pneu).
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage.
- Système CLIP pour l'application des contrepoids adhésifs.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Programmes spéciaux ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Poids Opposé avec Ligne Laser (OPF). La fonction Laser Line permet de positionner le contrepoids adhésif au bas de la jante en aluminium (à 6 heures) à l'aide du Laser, ce qui est plus facile et plus accessible.
- Équipée de capôt de protection roue.
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail.
- Structure renforcée et support de poids en composite ultra-durable avec beaucoup d'espace pour les accessoires.
- Mode auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- Des graphismes époustouffants, un logiciel avancé pour une expérience utilisateur exceptionnelle.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel via une clé USB.
- Équipé de Porte Outils (standard).
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité (en option).
- Vaste sélection d'accessoires standard: protection de roue, jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante, jeu de cônes de 42-140 mm et système de blocage pneumatique, pince à contrepoids, Sonar TW, Sonar RRM, porte outils.

## Données Techniques

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Poids maxi.roue                     | 75 kg                     |
| Diamètre maxi. roue                 | 1100 mm                   |
| Diamètre jante                      | 10"-30" / 255-765 mm      |
| Largeur jante                       | 1.5"-20" / 40-510 mm      |
| Alimentation                        | 100 – 240V 50Hz/60Hz      |
| Temps de détection de déséquilibre  | 4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg |
| Vitesse d'équilibrage               | < 150 rpm                 |
| Precision d'equilibrage             | ± 1g                      |
| Pression de service                 | 8-10 bar (115-145 PSI)    |
| Poids net avec carter de protection | 117 kg                    |
| Dimensions (LxPxH)                  | 1530x1350x1360-1805 mm    |



**P 58 Evo**  
Accessoires standard





**WBL81 EVO** (9450650)

Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...

9342861

Cône de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



**QUICKPLATE** (9342865)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi

9342862

Cône de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



**QUICKPLATE** (9342864)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi



**QUICKPLATE** (9342866)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi



9350510



9342863

Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



9342867

Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse



**UNILUG** (9342855)

Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856

Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug




9342860

Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Adaptateur de blocage pour roues moto et motorcycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342850

Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



**PROFI KIT** (9342852)

Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853

Axe diam. 10 mm avec adaptateurs pour ProBike Eco



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) le file N'EST PAS authentique.