



Equilibreuse électronique 2D digitale avec écran vidéo tactile, pour roues P.L.

Equilibreuse de roues à écran tactile. Conçue pour les roues de camions, d'autobus et de véhicules lourds jusqu'à 200 kg, elle intègre un élévateur de roues standard pour un centrage précis, ce qui améliore la précision de l'équilibrage.

Description

Equilibreuse de roues à écran tactile. Conçue pour les roues de camions, d'autobus et de véhicules lourds jusqu'à 200 kg, elle intègre un élévateur de roues standard pour un centrage précis, ce qui améliore la précision de l'équilibrage.

Fonctions

- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Écran vidéo tactile à couleur.
- Grande combinaison de programmes ALU.
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage.
- Équipé de Porte Outils (standard).
- Équipée de cônes et de bride de serrage rapide pour roues de Camions / Bus.
- Équipée de capot de protection roue et de élévateur de roue pneumatique.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Programmes spéciaux ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Mode auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- Ligne Laser pour le positionnement exact du poids adhésif.
- Poids Opposé avec Ligne Laser (OPF). La fonction ligne laser permet de positionner le poids adhésif en bas, à l'intérieur de la roue en aluminium (à 5 heures), ce qui est beaucoup plus facile à atteindre lors de l'application manuelle des poids adhésifs.
- Vaste sélection d'accessoires standard: protection de roue, jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante, pince à contrepoids, jeu de cônes de centrage et d'entretoises, bague de serrage de roue, contrepoids pour étalonnage.

Données Techniques

Poids maxi.roue	200 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	2"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Vitesse d'équilibrage	CAMION < 160 rpm
Précision d'équilibrage avec les roues de CAMION	10 g
Pression de service	8-10 bar (115-145 PSI)
Poids net avec carter de protection	215 kg
Dimensions (LxPxH)	1100x1630x1580 mm





9343160
Adaptateur de blocage pour roues véhicules commerciaux et fourgons type VW Crafter et Mercedes Sprinter



9343161
Adaptateur pour blocage des roues de camion 19,5"-22,5", véhicules européens



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.