

Equilibreuse electronique 2D digitale aver afficheur a Led

Equilibreuse électronique digitale 2D avec écran LED réglable et inclinable. Un design compact, une technologie haut de gamme à un prix très avantageux. Elle est équipée d'un système de mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue, de programmes d'équilibrage pour roues avec jantes en aluminium, de la fonction d'équilibrage statique et dynamique et d'optimisation de l'équilibrage.

Description

Giuliano donne une nouvelle définition au concept " entrée de gamme " grâce à la moderne équilibreuse de roues S 800. Équipée de technologies normalement réservées à des modèles plus haut de gamme, elle permet d'approcher l'activité d'équilibrage des roues avec un budget inférieur par rapport au budget demandé par la concurrence !
S 800 est un équilibreuse de roue électronique 2D avec écran LED réglable et inclinable disposant d'un système de mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue, de programmes d'équilibrage pour roues avec jantes en aluminium ainsi que de la fonction d'équilibrage statique et dynamique et d'optimisation de l'équilibrage.
Un design compact, une technologie haut de gamme à un prix très avantageux.

Caractéristiques

- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Pédale de frein.
- Equilibrage statique e dynamique.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Programmes spéciaux ALU-S pour sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- POIDS CACHÉ. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Fonction OPTIMATCH (optimisation du déséquilibre jante/pneu).
- Auto-diagnostic.
- Auto-étalonnage.
- Fonction du Poids Opposé, la fonction Opposite Weight (OPF) permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00).
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide.
- Equipée de capôt de protection roue.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel par ordinateur/ordinateur portable.
- Mesure automatique de la largeur de la roue par le système SONAR (LA) et de l'excentricité radiale de la roue par le système SONAR (ROM) disponible en option.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de déséquilibre	4,7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Vitesse d’équilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	÷ 1g
Poids net avec carter de protection	88 kg
Encombrement global	1300 x 1250 x 1455 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Capot de protection roue



Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante



Jeu de cônes et de bride de blocage rapide



Pince pour contrepoids

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug



9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



9342863
Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse



QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi



QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi



QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi



WBL81 EVO (9450650)
Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...




LA (9344869)
Sonar LA pour mesurage automatique largeur roue. Seulement pour:

- S 800;
- S 820;
- S 830;



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adaptateur de blocage pour roues moto et motocycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide “QuickFix”



9342850
Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



9342851
Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d’adaptateurs et de dispositif de blocage rapide “QuickFix” pour ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Jeu d’adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853
Axe diam. 10 mm avec adaptateurs poue ProBike Eco

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.