Equilibreuse électronique digitale avec afficheur à LED.

Equilibreuse électronique digitale avec afficheur à LED

Description

L'équilibreuse est fournie de série jeu de fixation rapide par cônes et plateau de serrage rapide.

Caractéristiques

- Mesure manuelle de diamètre de la roue et distance;
- Démarrage et arrêt automatique;
- Equilibrage statique et dynamique;
- Grand combinaison de programmes ALU;
- Programme spécial ALU-S;
- Fonction FES;
- Fonction OPTIMATCH;
- Auto-diagnostic;
- Auto-étalonnage;
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide;
- Capôt de protection roue disponible en **option**.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	900 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph - 50/60 Hz
Temps de détection de déséquilibre	6s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Vitesse d'equilibrage	< 100 rpm
Precision d'equilibrage	± 1g
Poids net	85 kg
Dimensions (LxPxH)	550 x 480 x 987 mm

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Jeu de cônes et de bride de blocage rapide

Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante

Pince pour contrepoids

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial

9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug

9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug

9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm

9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm

9342863
Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm

9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse

QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi

QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi

QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi

RL (9314901)
Godet RL de protection pour blocage de roues en alliage.

PRU 810 (9336589)
Capot de protection roue pour **S810**

WBL81 (9437137)
WBL81 Elévateur de roues pour toutes les équilibreuses de roues Giuliano. Conçu et fabriqué en Italie. La nouvelle technologie de pointe permet d'installer l'élévateur sur presque toutes les équilibreuses...

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.