S 830



Equilibreuse électronique 2D digitale avec écran TFT, protection de roue, frein à pédale et jauges de mesure automatique distance et diamètre de roue.

Equilibreuse de roues 2D avec écran TFT HD. Graphiques époustouflants, logiciel précis, fiable et facile à utiliser. Equipée d'une jauge de mesure automatique du diamètre et de la distance des roues (mesure de la largeur automatique des pneus en option). Le meilleur choix pour les magasins de pneus de taille moyenne utilisant des produits efficaces. Tous les composants électroniques sont fabriqués en Italie, ce qui garantit une fiabilité et une précision inégalées. Grand plateau pour les poids, protection des roues, frein de roue à pédale, complet avec accessoires de centrage des roues.

Description

L'équilibreuse de roues S830 est équipée d'un moniteur 19" TFT HD réglable qui, grâce à des instructions simples, guide l'utilisateur pendant les opérations d'équilibrage. Graphiques époustouflants, logiciel précis, fiable et facile à utiliser. Equipée d'une jauge de mesure automatique du diamètre et de la distance des roues (mesure de la largeur automatique des pneus en option). Tous les composants électroniques sont fabriqués en Italie, ce qui garantit une fiabilité et une précision inégalées.
La S 830 est fournie avec des cônes et des colliers de blocage rapide, un nouveau concept de protection des roues, un grand plateau pour les poids et un frein de roue à pédale.
Le meilleur choix pour les magasins de pneus de taille moyenne utilisant des produits efficaces.

Caractéristiques

- Écran vidéo HD 19" TFT à couleur, graphiques époustouflants.
- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Pédale de frein.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Système "No Wheel Needed" (NWN) pour l'étalonnage des jauges.
- Programmes spéciaux ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Logiciel OPTIMACH (optimisation du déséquilibre entre la jante et le pneu).
- Auto-diagnostic.
- Auto-étalonnage.
- Fonction du poids opposé (Opposite Weight, OPF) permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00).
- Mode auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- Optimisation du déséquilibre statique.
- Système CLIP pour l'application des contrepoids adhésifs.
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide.
- Equipée de capôt de protection roue.
- Logiciel avancé pour les mises à niveau ou les mises à jour ultérieures.
- Les performances de la machine peuvent s'améliorer avec le temps, grâce à des mises à jour ciblées.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel via une clé USB.
- Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (LA) disponible en option.
- LASER LINE pour le positionnement exact du poids adhésif, en option.
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail, en option.
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité, en option.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph - 50/60 Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Vitesse d'equilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	± 1 g
Poids net	93 kg
Dimensions (LxPxH)	1350 x 1150 x 1440 ÷ 1540 mm

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Capot de protection roue



Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante



Jeu de cônes et de bride de blocage rapide



Pince pour contrepoids

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug



9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



9342863
Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse



QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi



QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi



QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi



WBL81 EVO (9450650)
Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...




LA (9344869)
Sonar LA pour mesurage automatique largeur roue. Seulement pour:

- S 800;
- S 820;
- S 830;



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adaptateur de blocage pour roues moto et motocycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342850
Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



9342851
Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853
Axe diam. 10 mm avec adaptateurs poue ProBike Eco

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.