



Equilibreuse électronique 3d digitale avec ecran video, laser line et LED faisceau lumineux

Equilibreuse de roues 3D avec écran TFT HD et des graphiques époustouffants. Toutes les données sont saisies automatiquement, le placement des poids est guidé par laser, la zone de travail est éclairée par des diodes électroluminescentes. Le meilleur choix pour les ateliers de pneus à grand volume utilisant des produits performants et efficaces. Sonar intégré, grand plateau pour les poids, protection de roue, frein de roue à pédale, complet avec accessoires de centrage de roue. Logiciel précis, fiable et facile à utiliser. Complet avec tous les programmes de travail pour les roues en acier et en aluminium, y compris des programmes spéciaux pour un cycle d'équilibrage plus facile et plus rapide. Logiciel mis à jour pour une meilleure expérience utilisateur.

Description

Equilibreuse électronique 3D digitale avec écran TFT HD, sonar intégré, ligne laser et LED faisceau lumineux.

Saisie super-automatique des données en 3D à l'aide d'une jauge de distance et de diamètre et d'un sonar sans contact pour la largeur de la jante (sans calibre à coulisse manuel pour la largeur de la jante). Logiciel précis, fiable et facile à utiliser. Toutes les données sont saisies automatiquement, le placement des poids guidé par laser élimine toute possibilité d'erreur humaine. Sonar intégré, grand plateau pour les poids, protection de roue, frein de roue à pédale, complet avec accessoires de centrage de roue. Complet avec tous les programmes de travail pour les roues en acier et en aluminium, y compris des programmes spéciaux pour un cycle d'équilibrage plus facile et plus rapide. Tous les composants électroniques sont fabriqués en Italie. Le meilleur choix pour les ateliers de pneus à grand volume qui utilisent des produits performants et efficaces.

Graphiques attrayants, écran TFT lumineux et coloré, logiciel mis à jour pour une expérience utilisateur optimale.

Fonctions

- Écran vidéo HD 19" TFT à couleur.
- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (LA).
- Démarrage et arrêt automatique.
- Pédale de frein.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Système "No Wheel Needed" (NWN) pour l'étalonnage des jauges.
- Programmes spéciaux ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Logiciel OPTIMACH (optimisation du déséquilibre entre la jante et le pneu).
- Auto-diagnostic.
- Auto-étalonnage.
- Fonction du poids opposé (Opposite Weight, OPF) permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00).
- Mode auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- Optimisation du déséquilibre statique.
- Système CLIP pour l'application des contrepoids adhésifs.
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide.
- Equipée de capôt de protection roue.
- Indicateur de ligne laser pour faciliter l'application des poids à pince.
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail.
- Graphiques attrayants, logiciel actualisé pour une expérience utilisateur optimale.
- Logiciel avancé pour les mises à niveau ou les mises à jour ultérieures.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel via une clé USB.
- Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité (en option).

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Vitesse d'équilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	÷ 1 g
Poids net avec carter de protection	102 kg
Encombrement global	1350 x 1150 x 1440÷1540 mm



Capot de protection roue



Jeu de cônes et de bride de blocage rapide



Pince pour contrepoids



Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante



LA (9344869)
Sonar LA pour mesurage automatique largeur roue. Seulement pour:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

**S 835**

Accessoires en option

**UNILUG** (9342855)

Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856

Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug

**x 5**

9342860

Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342861

Cône de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



9342862

Cône de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



9342863

Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



9342867

Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou tout terrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse

**QUICKPLATE** (9342864)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi

**QUICKPLATE** (9342865)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi

**QUICKPLATE** (9342866)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi


**WBL81 EVO** (9450650)

Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Adaptateur de blocage pour roues moto et motorcycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342850

Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



9342851

Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853

Axe diam. 10 mm avec adaptateurs pour ProBike Eco



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.