

**Equilibreuse électronique 3D automatique digitale avec écran TFT, protection de roue, jauges automatiques et blocage de roue pneumatique**

Equilibreuse électronique 3D automatique digitale avec écran TFT, calibres automatiques, blocage de la roue pneumatique et protection de la roue de nouvelle génération. Équipée de tous les programmes d'équilibrage des roues spéciales et à jantes en aluminium (ALU et ALU-S) et programme de minimisation du poids de correction.

Description

L'équilibreuse est équipée d'afficheur à écran plat TFT 19" en couleurs, orientable et inclinable; elle est fournie complète de protection de roue de nouvelle conception, jauges automatiques et blocage de roue pneumatique, jeu de fixation rapide par cônes et dispositif de blocage pneumatique ainsi que d'une protection de roue de toute nouvelle conception.

Caractéristiques

- Écran vidéo HD 19" TFT à couleur;
- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance;
- Mesure automatique de largeur de la roue par système **SONAR LA**;
- Serrage pneumatique de la roue;
- Démarrage et arrêt automatique;
- Equilibrage statique et dynamique;
- Grand combinaison de programmes ALU;
- Système **NWN**;
- Programme spécial ALU-S;
- Fonction **FES**;
- Fonction OPTIMATCH;
- Auto-diagnostic;
- Auto-étalonnage;
- Positionnement automatique de contrepoids sur la roue;
- Fonction **OPF**;
- Fonction **OW**;
- Optimisation du déséquilibre statique;
- Système CLIP pour l'application des contrepoids adhésifs;
- Equipée de cônes et bride de serrage pneumatique;
- Equipée de **capôt de protection roue**;
- Equipée de grand boîte de rangement pour outils et accessoires;
- Mesure automatique de l'excentricité radiale de la roue avec système **SONAR (ROM)** disponible en option.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph - 50/60 Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Vitesse d'équilibrage	< 100 rpm
Precision d'équilibrage	± 0.5g
Pression de service	8-10 bar (115-145 PSI)
Poids net	111 kg
Dimensions (LxPxH)	1400 x 1150 x 1440 ÷ 1540 mm



Capot de protection roue



Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante



Équipement standard



Pince pour contrepoids



LA (9344869)
Sonar LA pour mesurage automatique largeur roue. Seulement pour:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

**S 840**

Accessoires en option



UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug

**x 5**

9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



9342863
Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse



QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi



QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi



QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi




RL (9314901)
Godet RL de protection pour blocage de roues en alliage.



WBL81 (9437137)
WBL81 Elévateur de roues pour toutes les équilibreuses de roues Giuliano. Conçu et fabriqué en Italie. La nouvelle technologie de pointe permet d'installer l'élevateur sur presque toutes les équilibreuses...



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adaptateur de blocage pour roues moto et motorcycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342850
Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



9342851
Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853
Axe diam. 10 mm avec adaptateurs poue ProBike Eco



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.