



Equilibreuse électronique digitale 2D avec afficheur à LED

Equilibreuse électronique digitale 2D avec afficheur à LED. Un design compact, une technologie haut de gamme et facilité d'utilisation : l'équilibreuse de roues SL 44 est le choix optimal pour l'atelier de pneus moyen avec un budget limité. Logiciel avancé pour les mises à niveau ou les mises à jour ultérieures. Panneau de contrôle intuitif et facile à utiliser.

Description

Un design compact, une technologie haut de gamme et facilité d'utilisation : l'équilibreuse de roues SL 44 est le choix optimal pour l'atelier de pneus moyen avec un budget limité.

Logiciel avancé pour les mises à niveau ou les mises à jour ultérieures. Panneau de contrôle intuitif et facile à utiliser. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage. Estimation de la largeur, la largeur de la jante est automatiquement suggérée en fonction du diamètre et de la distance mesurés. Auto-reconnaissance du programme de travail.

[Elévateur de roue](#) pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).

Functions

- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Pédale de frein.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Programme spécial ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Logiciel OPTIMACH (optimisation du déséquilibre entre la jante et le pneu).
- Auto-diagnostic.
- Auto-étalonnage.
- Fonction du poids opposé (Opposite Weight, OPF) permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00).
- Estimation de la largeur. La largeur de la jante est automatiquement suggérée en fonction du diamètre et de la distance mesurés.
- Mode d'auto-sélection. Auto-reconnaissance du programme de travail.
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide.
- Equipée de capôt de protection roue.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel par ordinateur/ordinateur portable.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Vitesse d'équilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	÷ 1g
Poids net avec carter de protection	85 kg
Encombrement global	1100 x 1100 x 1500 mm



Capot de protection roue



Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante



Jeu de cônes et de bride de blocage rapide



Pince pour contrepoids

**UNILUG** (9342855)

Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856

Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug



9342860

Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342861

Cône de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



9342862

Cône de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



9342863

Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm



9342867

Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou tout terrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse

**QUICKPLATE** (9342864)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi

**QUICKPLATE** (9342865)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi

**QUICKPLATE** (9342866)

Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi


**WBL81 EVO** (9450650)

Levage professionnel de roues pour équilibreuses des roues automobiles.

Le lève-roue WBL 81 Evo est conçu pour être utilisé avec toutes les équilibreuses Giuliano et est compatible avec pratiquement...

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Adaptateur de blocage pour roues moto et motorcycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342850

Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



9342851

Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853

Axe diam. 10 mm avec adaptateurs pour ProBike Eco



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.