BS 3.3 BP



Hydraulisch betätigte Hebebühne BS 3.3 BP

Hydraulisch betätigte Hebebühne für Lackierkabinen und Vor-Lackieren-Verfahren

Beschreibung

Hydraulisch betätigte Hebebühne für Lackierkabinen und Vor-Lackieren-Verfahren.

Merkmale

- Max. Tragfähigkeit 3500 Kg;
- Min. Einbauhöhe 340 mm.;
- Max. Hubhöhe: 1490 mm.;
- Mit rutschfester Blechplatte ausgerüstet;

Ausführung mit pneumatisch betätigten Bewegungen der 4 einziehbaren Armen mit automatischem Stopp der Hebebühne, auf 110 mm. sowohl beim Verlassen als auch beim Erreichen des Bodens voreigestellt, um die Freigabe und Wiederherstellung der beweglichen Arme zu ermöglichen.

ATEX geprüft AUF ANFRAGE erhältlich, Klasse 2 II 2 GD c IIB T6 T85°C.

Einbau-Ausführung.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.