

**Arbeitsplattform für Vorbereitungszone UP3**

Pneumatisch betätigte bewegliche Arbeitsplattform (MEWP) für Vorbereitungs-und arbeitsbereiche.

Beschreibung

Pneumatisch betätigte bewegliche Arbeitsplattform (MEWP) für Vorbereitungs-und arbeitsbereiche.

Merkmale

- Mobiler Rahmen auf 4 Räder;
- Tragfähigkeit 300Kg;
- Max. Hubhöhe 2830 mm (bei Fuß);
- Mit Druckluftanschluss für die Arbeitsgeräte ausgerüstet.

ATEX geprüft AUF ANFRAGE erhältlich, Klasse 2 II 2 GD c IIB T6 T85°C

Technische Angaben

Tragkraft	300 Kg (H3), 200 Kg (H2)
Max. Hubhöhe	2830 mm (H3), 2000 mm (H2)
Betriebsdruck	≥ 6 BAR (H3), ≥ 8 BAR (H2)
Korb-Abmessung	2990x880x1100 mm (H3), 2000x700x1100 mm (H2)
Anstiegszeit	49 sec
Abstiegzeit	35 sec
Nettogewicht	495 Kg (H3), 365 Kg (H2)







Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.