Crossage



Super-automatische hebellose Reifenmontiermaschine

Super-automatische "leverless" Reifenmontiermaschine, erlaubt die hebellose Bearbeitung von PKW-Rädern von 12” bis 34” (max. Raddurchmesser 1200 mm./47”, max. Radbreite 406 mm./16”). Es ist mit patentiertem ultra-schnell Rad-Spannsystem ausgerüstet.

Beschreibung

Superautomatische Berührungslose Reifenmontiermaschine ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels, die sich für PKW-Reifen mit Felge von 12" zu 34" besonders eignet. (Max. Raddurchmesser 1200mm/47", max. Radbreite 406 mm./16"). Sie verfügt über einen einzelnen Arm und über eine einzelne Scheibe. Sie ist mit einem druckluftbetätigten Wulstabdrückssystem und mit patentiertem ultra-schnell Rad-Spannsystem ausgerüstet.
Sie wird für Top Professionelle Reifen Spezialisten besonders empfohlen, die Run Flat- und UHP Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge bedienen müssen.
Leistungsmerkmale

- Wulstabdrücksystem mit Scheibe;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- **Patentiertes** SMART LOCK ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schaft mit Smart Lock Mutter;
- Standard ausgerüstet mit **Patentierter** QX Vorrichtung zur Montage und Demontage von aller PKW-Reifentypen, **ohne Wulstabdrückhebel**;
- 2 Geschwindigkeiten mit Pedalsteuerung, - Uhrzeigersinn (motoinverter);
- **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
- Es wird durch Pedal- und Bedienkonsole betätigt;
- Standard ausgerüstet mit Press Arm;
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage);
- Geeignet für **Tubeless** GUN Befüllsystem (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrange erhältlich

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 34"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Wulstabdrückkraft bei 10 bar	12037 N
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 psi)
Stromversorgung	220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,75 kW
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	375 Kg
Max Abmessungen	1185x1960x2120 mm

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Standard-Ausrüstung



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



FPM456 (9234045)
Einspannadapter für Reverse-Felgen und Felgen ohne Mittelloch



9234046
Satz von 7 konischen langen Zapfen für **FPM456**



9234047
Satz von 6 kugelförmigen Zapfen für **FPM456**



9219117
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



LTK5 (9234456)
Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch ø 75-145 mm.



LTK6 (9233680)
Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch ø 75-120 mm.



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



SPCR (9230635)
Satz von 2 Abstandsstücken für Einspannring.



P-Bar (9234455)
Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.



CPP 2 (9233318)
Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.



FPP 1 (9234454)
Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfutter



MATCH (9231511)
Zusätzlicher Scheibenarm für Matching



PAD (9233410)
Verlängerter Wulstniederhalter für Press Arm.



WL 1/B (9235495)
Pneumatischer Reifenpositionierer.



WL 3 (9236465)
Pneumatischer Reifenpositionierer.



GUN 3 (9236665)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



UHP3 (9238774)
Run Flat UHP- Satz



ROLL (9207933)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.