



Superautomatische Leverless Reifenmontiermaschine mit Mittelspannfutter und Abdrückscheiben

Superautomatische Lever - No Lever Reifenmontiermaschine für Top-Profi-Reifenspezialisten empfohlen, eignet sie sich zur Verwendung mit Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt Werkzeug/Felge. Dank den pneumatischen Steuerungen kann er auch mit einer Hand ergonomisch und verwendungsfreundlich verwendet werden!

Beschreibung

Crossage EVO Plus ist die Reifenmontiermaschine der **dritten Generation** von der Linie CROSSAGE, die, im Laufe dieser Jahren, mit dem begehrten Preis "Top 20 Tools" (sowohl in 2011 als auch in 2013) **prämiert** wurde.

Die Verbesserung eines Produktes, das in dem eigenem Marktsegment als wichtiger Referenzpunkt gilt, ist nie einfach, aber es gelang Giuliano, einen "Plus" (nicht nur dem Namen nach) dank der Einführung der patentierten und exklusiven Technologien Qx Plus, BP1 Plus und Center Driven Concept zu addieren!

Qx Plus erlaubt die Montage/Demontage der Räder ohne Verwendung des traditionellen Wulstabdrückshebels; beim Betätigen eines Wählers kann man die Montiermaschine in eine traditionelle Maschine verwandeln, und den Hebel erneut verwenden. Sie werden praktisch zwei Montiermaschinen, eine hebellose und eine traditionelle, in einem einzigen Gerät haben!

Jeder Reifen kann nach dem bevorzugten Weg demontiert werden: die Maschine wird sich an Ihre Operativität anpassen.

BP1 Plus erleichtert die Montage/Demontage des zweiten Wulstes auf Niederquerschnittsreifen oder Run-Flat-Reifen, und positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in derselben Arbeitsposition zu bleiben.

Die Wulstabdrückscheibe sind, im Vergleich mit dem Mittelloch der Felge, ausserachsig positioniert. Das gewährleistet ein besseres und schnelleres Eindringen der Scheiben in Richtung der Mitte der Felge, und es schafft ein Drehmoment, das eine sofortige Ablösung des Reifens von der Felge erlaubt, indem das Abdrücken zu einer Drehung reduziert wird (**Center Driven Concept**).

Dank den pneumatischen Steuerungen kann er auch mit einer Hand ergonomisch und verwendungsfreundlich verwendet werden!

Die Montiermaschine eignet sich für PKW-Räder mit Felgen von 12" bis 34" (Max. Raddurchmesser 1200 mm./47", Max. Radbreite 406 mm./16"). Für Top-Profi-Reifenspezialisten zur Verwendung mit Run-Flat und UHP-Reifen **ohne Kontakt Werkzeug/Felge** empfohlen.

Leistungsmerkmale

- Pneumatisches Wulstabdrücksystem durch Scheiben, mit Doppelarm für die obere und für die untere Scheibe.
- Verstellte Wulstabdrückscheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens von der Felge zu erlauben, **Center Driven Concept** (Giuliano Patent).
- Verstärkte Säule und Maschinengehäuse;
- Es wird durch Pedal- und Bedienkonsole betätigt.
- **Patentiertes SMART LOCK** ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluss.
- Standard ausgerüstet mit **Qx Plus**, Lever-No Lever Vorrichtung (**Giuliano exklusives Patent**), zur Montage/ Demontage von PKW-Räder ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels, mit zusätzlichen Option (sie ermöglicht die Verwendung des Hebels).
- Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter).
MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Radaufpumpen durch Pedal (Standard).
- Standard ausgerüstet mit **BP1 Plus** Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano exklusives Patent**).
- **QuadraLock** kombiniertes Verriegelungssystem zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungsarmes.
- 5 Jahre Garantie auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Zwei Scheiben für ein sicheres und schnelles Wulstabdrücken, perfekt auch für Match - Mounting- Verfahren und zur Positionierung des Wulstes in seinen Sitz.
- Tubeless GUN Befüll System (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 34"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16") <small>Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen</small>
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	12037 N
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 Psi)
Stromversorgung	220V - 1ph
Motorleistung	0,75 kW / 2 speed
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	395 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1980 x 1880 x 2300 mm



QX Plus (QX Plus)

Unser QX Plus, patentiertes und einzigartiges System, macht Crossage Evo Plus die einzige Maschine auf dem Markt, die in der Lage ist sowohl mit Hebel, als auch ohne Hebel extrem professionell zu arbeiten. Eine Hebelsteuerung setzt das „No...

Plastikhebel. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie



Wulstabdrückshebel



Satz von Plastikeinsätze als Ersatzteile für Montagekopf



Gummischutze für Spannfutter



Plastikschutze für Zentrierkegel vom SMART-LOCK



Plastikschutze für Mitnehmerstift des Spannfeeders



Kunststoffkegel Durchmesser 70 zur Zentrierung besonderer Alu-Felgen



Reduzierungsring für Spannfutter. Zu Verwenden, um einer passenden Standfläche für besondere Alu-Felgen zu schaffen.



Wulstabdrücksklemme mit zusätzlichem Klemmstück für Felgen mit zurückweichender Kante. Zur Verwendung zusammen mit Gummischutzen für die Montage von UHPund RUN FLAT- Reifen nach WDK-Richtlinie.



-Gummischutze für Eisenfelgen. (Durch eine Kennzeichnung gekennzeichnet •)



Gummischutze für Alu-Felgen (Durch zwei Kennzeichnungen gekennzeichnet ••)



Gummischutze für Alu-Felgen mit gewölbten Speichen (durch drei Kennzeichnungen gekennzeichnet •••)



Einstellschlüssel mit Griff für SMART LOCK



Bürste zur Reinigung der innere Seite vom Spannfeeders und des Smart Locks



Luft Öler, Luft Öler/Wasserabscheider



O-Ringe für SMART LOCK



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



Pinsel



Arbeitshandschuhe



BP1 PLUS (9242442)
BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung

**FRR QUICK** (9241446)

Der neue FRR QUICK Radaufspannung-Adapter ist von Giuliano Ingenieuren entwickelt worden, um die sicherste, schnellste, am einfachste und um müheloseste Weise zu gewährleisten, um umgekehrt-montierte Räder und Kunststoff verkleidete Felgen...

9219117

Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch \varnothing 120mm.-190mm.



9244327

Radaufspannsatz für FRR QUICK Radspannadapter, ermöglicht das Einspannen von Rädern ohne Mittelloch.

**LTK5** (9234456)

Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch \varnothing 75-145 mm.

LTK6 (9233680)

Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch \varnothing 75-120 mm.

**G-CLAMP** (9217471)

SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T1 (9217472)

Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

**T2** (9217473)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

T3 (9217474)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

**LB** (9216805)

Reifenmontagepaste, 5Kg

P-Bar (9234455)

Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.

**FPP 1** (9234454)

Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfüter

**WL 4** (9245945)

Pneumatischer Reifenpositionierer.

**GUN 3** (9241008)

Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.

**UHP3** (9240577)

Run Flat UHP- Satz

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINI RÄDER mit Mittelloch \varnothing 55-85 mm.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit Mittelloch \varnothing 60-85 mm.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch \varnothing 55-70 mm.

**CPP 2** (9233318)

Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.

**PAD** (9237711)

Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



TPP 4 (9234452)
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT -
Reifen von außen



LTK2 (9247902)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung
von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern
mit Kernloch \varnothing 190mm.-220mm.



LTK3 (9247900)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung
von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern
mit Kernloch \varnothing 120mm.-190mm.



FRB (9224675)
FRB BMW ist ein Flansch für
Reifenmontiermaschinen mit
selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell
für das Spannen von Felgen nach dem von
BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt
wurde. BMW, das besonders auf die
Klemmstabilität und...



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.