

Super-automatische druckluftgesteuerte Leverless Reifenmontiermaschine ohne Kontakt Werkzeug/Felge

Super-automatische druckluftgesteuerte Leverless Reifenmontiermaschine ohne Kontakt Werkzeug/Felge für die Montage/Demontage aller PKW- und Leichtnutzfahrzeug-Reifen mit Felgen von 12" bis 28" (Max. Raddurchmesser 1200 mm./47", Max. Radbreite 406 mm./16"). Für Top-Profi-Reifenspezialisten empfohlen, eignet sie sich zur Verwendung mit Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt Werkzeug/Felge.

Beschreibung

JBOSS setzt die kontinuierliche Entwicklung eines mit XBOSS entwickelten Projekts fort, dessen unumstrittener Erfolg auf den wichtigsten Weltmärkten führte Giuliano dazu, eine erste natürliche Deklination zu entwickeln.
Während JBOSS zum XBOSS den Platz des Giulianos Top-Bereichs ließ, hat in seinem Projekt die meisten Eigenheiten konzentriert, die durch das Giuliano-Patent, das bereits auf XBOSS vorhanden ist, entwickelt und abgedeckt wurden. Gleichzeitig wurde eine Vereinfachung sowohl der funktionierenden Systeme der verschiedenen Arbeitsgruppen als auch der Nutzung eingeführt, um die Maschine auch für ein breiteres Publikum attraktiv zu machen.

JBOSS, Berührungslose, hebellose Reifenmontiermaschine mit 5 patentierten technischen Lösungen von GIULIANO für Top-Profi-Reifenspezialisten:

- **XTOOL** funktioniert, ohne die Felge zu berühren! Die Montagewerkzeuge für den oberen und unteren Wulst arbeiten ebenfalls automatisch mit voreingestellten Bewegungen und kommen nie mit der Felge in Berührung, da sie für eine völlig risikofreie Montage der Reifenwülste konzipiert sind (Giuliano Patent).
- **TWINLASERS** – Es ist das zeitgemäße und definitive Einstellsystem der beiden Arbeitswerkzeuge, basierend auf dem Durchmesser und der Breite des Reifens (Giuliano Patent).
- **BP1 PLUS**, extrem leistungsfähiges Abdrückssystem, das von Giuliano Patent abgedeckt ist, dessen Selbstbedienungssystem dem Bediener erlaubt, immer in der gleichen Arbeitsposition zu bleiben.
- Die Wulstabdrücksäule, die synchron mit der Verriegelungsspindeleinheit bewegt wird, stellt die korrekte Wulstabdrückposition und den Winkel der Wulstabdrückscheiben für jeden Reifentyp sicher.
- **Center Driven Concept** – innovative Lösung, die von Giuliano Patent abgedeckt ist: perfektes Durchdringen der Scheiben für ein schnelleres und sicheres Wulstabdrücken dank einer gewünschten Falschausrichtung der Abdrückscheiben (Giuliano Patent).
- **Smart Lock**, das schnellste und sicherste manuelle Radspannsystem in der Welt (Giuliano Patent).

Sicher und schnell, sie ist die ideale Maschine für die Montage/Demontage der anspruchsvollsten Reifen, ohne das Risiko, die Felge oder den Reifen zu beschädigen.

Technische Merkmale

- **Pneumatisches Wulstabdrücksystem** durch Scheiben, mit Doppelarm für die obere und für die untere Scheibe;
- Verstellte Wulstabdrückscheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens von der Felge zu erlauben, **Center Driven Concept** (Giuliano **Patent**);
- Synchronisierte Bewegung von Montage und Demontage Werkzeugen durch die Einstellung eines doppelten **Laser-Systems** (Giuliano **Patent**);
- Doppel Drehgeschwindigkeit mit Pedalsteuerung und **Motoinverter**;
- Patentiertes **SMART LOCK** ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluß;
- **XTool** No Kontakt leverless Demontagewerkzeug (**Giuliano** Patent);
- Radaufstellung durch motorisch angetriebener Spannfutterflansch und Laserpointer (Giuliano **Patent**);
- Radaufpumpen durch Pedal (Standard);
- Standard ausgerüstet mit **BP1 Plus** Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (Giuliano **exklusives Patent**);
- Tubeless GUN Befüll System GUN und Radheber (auf Anfrage).

Die Reifenmontiermaschine eignet sich für die Montage/Demontage aller PKW und Leichtnutfahrzeug-Reifen mit Felgen von 12" bis 28" (Max. Raddurchmesser 1200 mm./47", Max. Radbreite 406 mm./16"), und sie wird für die Top-Profi-Reifenspezialisten zur Verwendung mit Run Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt Werkzeug/Felge empfohlen.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16") Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Maximalgewicht Rades	80 Kg
Wulstabdrückkraft bei 10 bar	11770 N (1200 Kg)
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 Psi)
Stromversorgung	230V - 1Ph - 50/60Hz
Motorleistung	0,75 kW / 2 speed
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	561 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1800 x 1650 x 1650 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Plastikschutze für Zentrierkegel vom SMART-LOCK



Gummischutze für Spannfutter



Plastikschutze für Mitnehmerstift des Spannfutters



Kunststoffkegel Durchmesser 70 zur Zentrierung besonderer Alu-Felgen



Reduzierungsring für Spannfutter. Zu Verwenden, um einer passenden Standfläche für besondere Alu-Felgen zu schaffen.



-Gummischutze für Eisenfelgen. (Durch eine Kennzeichnung gekennzeichnet •)



Gummischutze für Alu-Felgen (Durch zwei Kennzeichnungen gekennzeichnet ••)



Gummischutze für Alu-Felgen mit gewölbten Speichen (durch drei Kennzeichnungen gekennzeichnet •••)



Einstellschlüssel mit Griff für SMART LOCK



Wulstabdrücksklemme mit zusätzlichem Klemmstück für Felgen mit zurückweichender Kante. Zur Verwendung zusammen mit Gummischutzen für die Montage von UHPund RUN FLAT- Reifen nach WDK-Richtlinie.



Luft Öler, Luft Öler/Wasserabscheider



Bürste zur Reinigung der innere Seite vom Spannfutters und des Smart Locks



Plastikhebel. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie



Pinsel



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



TPP 2 (9241716)
Nylon-schutzsatz für Montage-Werkzeuge



Arbeitshandschuhe



O-Ringe für SMART LOCK

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



FRR QUICK (9241446)
Der neue FRR QUICK Radaufspannung-Adapter ist von Giuliano Ingenieuren entwickelt worden, um die sicherste, schnellste, am einfachste und um mühelose Weise zu gewährleisten, um umgekehrt-montierte Räder und Kunststoff verkleidete Felgen...



9219117
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



LTK6 (9233680)
Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch ø 75-120 mm.



TPP 2 (9241716)
Nylon-schutzsatz für Montage-Werkzeuge



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



P-Bar (9234455)
Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.



FPP 1 (9234454)
Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfutter



GUN 2 (9244448)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



UHP5 (9240578)
Run Flat UHP- Satz



9244327
Radaufspannsatz für FRR QUICK Radspannadapter, ermöglicht das Einspannen von Rädern ohne Mittelloch.



LTK5 (9234456)
Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch ø 75-145 mm.



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



CPP 2 (9233318)
Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



WL 4 (9240961)
Pneumatischer Reifenpositionierer.



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINI RÄDER mit Mittelloch Ø 55-85 mm.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit Mittelloch Ø 60-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch Ø 55-70 mm.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



LTK2 (9247902)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 190mm.-220mm.



LTK3 (9247900)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



FRB (9224675)
FRB BMW ist ein Flansch für Reifenmontiermaschinen mit selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell für das Spannen von Felgen nach dem von BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt wurde. BMW, das besonders auf die Klemmstabilität und...

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.