



Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm

Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm; empfohlen für Racing und überdimensionierte Reifen, es eignet sich für PKW- und Motorräder mit Felgen von 10" zu 22" (max. Durchmesser 1200 mm./47,5", max. Radbreite 390mm./15"); mit analoger Fußvorrichtung zum Schnellaufpumpen von schlauchlosen Reifen.

Beschreibung

Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm; empfohlen für Racing und überdimensionierte Reifen, es eignet sich für PKW- und Motorräder mit Felgen von 10" zu 22" (max. Durchmesser 1200 mm./47,5", max. Radbreite 390mm./15"); mit analoger Fußvorrichtung zum Schnellaufpumpen von schlauchlosen Reifen.

Allgemeine Merkmale

- Senkrechter Festarm - Waagerechter Gelenkarm;
- Sperrsystem durch Handrad;
- Zentriertischaußeneinspannung 20"
- Pneumatischer Wulstabdrücker;
- Vergrößeter Rahmen;
- Mit analoger Fußvorrichtung zum Schnellaufpumpen von schlauchlosen Reifen. Luftbehälter: 16 lt;
- Motor 220/380V-3ph-50Hz.

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Einspannbereich	10" - 24"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47,5")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Max. Kraft des Wulstabdrückzylinders	24700 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	230/400 V 3ph
Motorleistung	0,55 kW
Maximales Kräftepaar an der Hauptspindel	1200 Nm
Vorrichtung zur Reifenfülldruck-begrenzung max.	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	220 Kg STD 225 Kg GT







Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.