



Racing-Halbautomatische Montiermaschine mit Schwingarm

Racing-Halbautomatische Montiermaschine mit Schwingarm. Empfohlen für Racing und überdimensionierte Reifen, es eignet sich für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1200 mm. / 47", max. Radbreite 390 mm. / 15"). Es wird für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen empfohlen.

Beschreibung

Racing-Halbautomatische Montiermaschine mit Schwingarm. Empfohlen für Racing und überdimensionierte Reifen, es eignet sich für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1200 mm. / 47", max. Radbreite 390 mm. / 15"). Es wird für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen empfohlen.

Leistungsmerkmale

- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm;
- Verstärktes Gehäuse;
- Zentriertisch, 14 mm Dicke und einstellbaren Klauen;
- Montierwerkzeug für **Standard- und Niederquerschnittsreifen**;
- Einstellbarer Wulstabdrücker mit ziehbarer Schaufel;
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage);
- Geeignet für Press Arm Maxi - Hilfsarm (auf Anfrage);
- Geeignet für **Tubeless** GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- Extra-höher vertikaler Schwenkarm für überdimensionierte Reifen, Gelenkarm mit ø 41 mm Betriebs Arm;
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph
	220V-1ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	235 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1185 x 1460 x 2010 mm



Standard-Ausrüstung



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole



PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf
Schnellkupplung (**QCK**).



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem
Laufpolster



PA MAXI (9215942)
PRESS ARM MAXI Hilfsarm zur leichteren
Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei
Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.