



**Superautomatische
Reifenmontiermaschine**

Robotische

Hebellose

Superautomatische Robotische Hebellose Reifenmontiermaschine, die sich für die Montage aller PKW- und Nutzfahrzeuge-Reifentypen mit Einspannbereich von 12" bis 34" eignet. Sie wird für Top Professionelle Reifen Spezialisten besonders empfohlen, die Run Flat- und UHP Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge bedienen müssen.

Beschreibung

Robotische Reifenmontiermaschine ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels, die für PKW und LCV-Reifen mit Felge von 12" zu 34" eignet (Max.Raddurchmesser 1200 mm/47", max. Radbreite 406 mm/16"). Es entsteht kein Risiko, die Felge zu beschädigen, da es keinen Kontakt zwischen Werkzeugfinger und Felge gibt (Berührungs- und Hebellose Reifenmontiermaschine).

Sie wird für Top Professionelle Reifen Spezialisten besonders empfohlen, die Run Flat- und UHP Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge bedienen müssen.

Leistungsmerkmale

- Wulstabdrücksystem mit 2 Scheiben;
- Berührungsloses Montage/Demontage Werkzeug;
- Doppel Drehgeschwindigkeit mit Pedalsteuerung und Motoinverter;
- **Patentiertes SMART LOCK** ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schaft mit Smart Lock Mutter;
- Radaufstellung durch **motorisch** angetriebener Spannfutter und **Laserpointer**;
- **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
- Antrieb durch Pedal und Joystick;
- Standard ausgerüstet mit Press Arm;
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 34"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Wulstabdruckkraft bei 10 bar	14406 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,75 kW
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	515 kg
Max Abmessungen	1350x2000x1900 mm



Standard-Ausrüstung



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



FPM456 (9234045)
Einspannadapter für Reverse-Felgen und Felgen ohne Mittelloch



9234046
Satz von 7 konischen langen Zapfen für **FPM456**



9234047
Satz von 6 kugelförmigen Zapfen für **FPM456**



9219117
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



LTK5 (9234456)
Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch ø 75-145 mm.



LTK6 (9233680)
Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch ø 75-120 mm.



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



TPP 2 (9219125)
Nylon-schutzsatz für Montage/Demontage-Werkzeuge



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



SPCR (9230635)
Satz von 2 Abstandsstücken für Einspannring.



P-Bar (9234455)
Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.



CPP 2 (9233318)
Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.



FPP 1 (9234454)
Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfutter



PAD (9233410)
Verlängerter Wulstniederhalter für Press Arm.



PIVO-ARM (9219114)
Gelenkarm mit Kunststoffwerkzeug für die Montage/Demontage von weichen Reifen, komplett mit Wulstabdruckhebel.



WL 1/A (9235662)
Pneumatischer Reifenpositionierer.



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



UHP3 (9240579)
Run Flat UHP- Satz



ROLL (9207933)
Rollenplatte für ein erleichtertes
Wulstabdrücken von überdimensionierten
Reifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.