S 116 Bike



Halbautomatische Motorrad Reifenmontiermaschine für Motorradräder, Roller und ATV Reifen, mit Schwingarm

Halbautomatische Motorrad Reifenmontiermaschine für Motorradräder, Roller und ATV Reifen. Ausgestattet mit Schwingarm. Robuste, benutzerfreundliche und problem lösungsorientierte Reifenmontiermaschine für die besten Profis auf dem Gebiet.

Beschreibung

Halbautomatische Motorrad Reifenmontiermaschine für **Motorradräder, Roller und ATV Reifen**. Ausgestattet mit Schwingarm. Robuste, benutzerfreundliche und problem lösungsorientierte Reifenmontiermaschine für die besten Profis auf dem Gebiet. Modell mit 3 Betätigungspedalen, senkrechtem unverstellbarem Arm, und Bedienungsarm mit manueller Absenkung und Hebel-betätigtem Sperrsystem. Die Reifenmontiermaschine ist zur Montage/Demontage von Motorrad-, Roller-, und ATV-Reifen gedacht worden, und sie eignet sich für Felgen von 6" bis 24" (Max. Raddurchmesser 1010 mm./39", max. Radbreite 240mm./9,5"). Sie ist den Motorräder-Experten gewidmet.

Leistungsmerkmale

- Fester vertikaler Schwenkarm, Gelenkarm mit ø 36 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm;
- Verstärktes Gehäuse;
- Zentriertisch, 12 mm Dicke speziell für **Motorrad-Räder** entwickelt;
- Montierwerkzeug für Standard-und Niederquerschnittsreifen;
- Montagewerkzeug mit Kunststoffschutze zum völligem Schutz von Alufelgen;
- Zentrierplatte mit Spannklauen, die auf 4 verschiedenen Positionen einstellbar ist: 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”;
- Zwei leistungsfähige Schließzylinder versichern eine konstante Spannkraft;
- Reifenfüllpistole (auf Anfrage).
- Geeignet für PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen (auf Anfrage).
- PEDAL FÜLLVORRICHTUNG, wird an der Seite der Reifenmontiermaschine installiert, erlaubt sie das Füllen des Reifens an Bord der Reifenmontiermaschine und wird durch ein Pedal gesteuert (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.
- Weitere Versionen auf Anfrage erhältlich.

Die von **BMW Motorrad freigegebene Version** ist über die offiziellen BMW Vertriebskanäle erhältlich.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	6" - 24"
Max. Raddurchmesser	1010 mm (39")
Max. Radbreite	240 mm (9,5")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph 220V-1ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7 rpm (3ph)
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	175 Kg
Max Abmessungen	1110 x 960 x 1710 mm

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Standard-Ausrüstung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



QCBM (9238544)
Schnellwechselsatz für Schaufel für 116 Bike und S226 Bike, einschließlich breiter Abdrückschaufel für größere Motorradreifen Anwendungen



MOTO-ADM (9215664)
Verbindungssätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder – Standard Höhe.



QCKM (9218323)
Sechskant-Arm mit Schnellverbindungsatz für Motorradreifen Montage/Demontage-Werkzeuge



PHSM (9215386)
Schnellverbindungsatz + Kunststoffwerkzeug (nur zusammen mit **QCKM**).



KHSM (9215387)
Schnellverbindungsatz + Haken 4" (nur zusammen mit **QCKM**).



BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



ATV-ADM (9215704)
Verbindungssätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder – Extra Höhe



SHIM (9215390)
Abstandscheiben für – Verbindungsätze (nur für **MOTO-ADM** und **ATV-ADM**)



SHSM (9215383)
Schnellverbindungsatz + Standard Werkzeug (nur zusammen mit **QCKM**).



GHSM (9215385)
Schnellverbindungsatz + Werkzeug 6"-12" (nur zusammen mit **QCKM**)



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.