S 119 PRO DUO CP



Par-Move Concept Hochleistung Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannfutter und zwei Hilfsarmen

PAR-MOVE-CONCEPT Superautomatische Hochleistungs Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannfutter, ausgestattet mit zwei Hilfsarmen. Platzsparendes Design, patentierte Parallelogramm-Bewegung, fortschrittliche Funktionen, leistungsstarker Motor und robuste Komponenten, pneumatischer Abdrücker. Sichere, effiziente Reifenmontiermaschine für intensive Nutzung.

Beschreibung

Par-Move Concept Hochleistung Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannfutter und zwei Hilfsarmen

Entdecken Sie die Vorteile des PAR-MOVE-Systems

Leistungsstarke Reifenmontiermaschine für die schnelle, effiziente und sichere Demontage und Montage von Reifen auf der Felge. Dank des leistungsstarken Motors und der langlebigen Komponenten ist diese Reifenmontiermaschine den Anforderungen beim Reifenwechsel an Hochleistungs- und Rennfahrzeugen gewachsen. Moderne Funktionen wie ein pneumatischer Abdrücker und zwei Hilfsarme machen den Reifenwechsel noch einfacher und effizienter.

PAR-MOVE Serie - stärker als je zuvor!

Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bediedungsarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist **PAR-MOVE** Concept [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE** AUF PAR-MOVE.
- **PLATZ SPAREN**: Das Parallelogramm-Design ermöglicht Platz sparen im Vergleich zu den Reifenmontiermaschinen mit kippbarem Arm, und ermöglicht die Installation der Maschine neben der Wand.
- **Verstärkte Gehäuse**. Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.
- Ultra-schnelles manuelles Press/Twist-Radspannsystem.
- Montierwerkzeug für Standard-und Niederquerschnittsreifen.
- Original hebellosen Vorrichtung **QX** zur Montage/Demontage von UHP -Reifen und Niederquerschnittreifen [Giuliano Patent], auf Anfrage.
- **BP1 PLUS** Hilfsarm [Giuliano Patent] positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in der selben Arbeitsposition zu bleiben (Standard).
- HP119 Zusätzliches Hilfssystem (Standard) bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/ Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Das patentierte **PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version.
  MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Vertikale Säule mit eingebautem Lufttank, ermöglicht schlauchloses Aufpumpen der Reifen und Wulstsitz (optional), wodurch ein separater Lufttank überflüssig wird.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell–Service.
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 30"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	390 mm (15") Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Wulstabdrückkraft	30800 N Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Betriebsdruck	10 bar (145 psi) Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Stromversorgung	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph - 2 speed, 110V - 1ph (OPT) Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Motorleistung	0,75 kW (2 speed) Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi) Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Nettogewicht	420 Kg Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Abmessungen (BxTxH)	1750 x 1310 x 2170 mm Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung



Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



WD (9208038)
Manueller Wulstabdrücker



ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen



SPK 2 (Porsche) (9239459)
NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit Mittelloch Ø 60-85 mm.



GUN 4 (9245186)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



BP1 PLUS (9245184)
BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINI RÄDER mit Mittelloch Ø 55-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch Ø 55-70 mm.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



WL 4 (9245945)
Pneumatischer Reifenpositionierer.



LTK2 (9247902)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 190mm.-220mm.



LTK3 (9247900)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



FRB (9224675)
FRB BMW ist ein Flansch für Reifenmontiermaschinen mit selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell für das Spannen von Felgen nach dem von BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt wurde. BMW, das besonders auf die Klemmstabilität und...

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.