



Par-Move Concept Hochleistung Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannhalter und zwei Hilfsarmen

PAR-MOVE-CONCEPT Superautomatische Hochleistungs Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannhalter, ausgestattet mit zwei Hilfsarmen. Platzsparendes Design, patentierte Parallelogramm-Bewegung, fortschrittliche Funktionen, leistungsstarker Motor und robuste Komponenten, pneumatischer Abdrücker. Sichere, effiziente Reifenmontiermaschine für intensive Nutzung.

Beschreibung

Par-Move Concept Hochleistung Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannhalter und zwei Hilfsarmen

[Entdecken Sie die Vorteile des PAR-MOVE-Systems](#)

Leistungsstarke Reifenmontiermaschine für die schnelle, effiziente und sichere Demontage und Montage von Reifen auf der Felge. Dank des leistungsstarken Motors und der langlebigen Komponenten ist diese Reifenmontiermaschine den Anforderungen beim Reifenwechsel an Hochleistungs- und Rennfahrzeugen gewachsen. Moderne Funktionen wie ein pneumatischer Abdrücker und zwei Hilfsarme machen den Reifenwechsel noch einfacher und effizienter.

PAR-MOVE Serie - stärker als je zuvor!

Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist **PAR-MOVE** Concept [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE** AUF PAR-MOVE.
- **PLATZ SPAREN:** Das Parallelogramm-Design ermöglicht Platz sparen im Vergleich zu den Reifenmontiermaschinen mit kippbarem Arm, und ermöglicht die Installation der Maschine neben der Wand.
- **Verstärkte Gehäuse.** Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.
- Ultra-schnelles manuelles Press/Twist-Radspannsystem.
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen.
- Original hebelloser Vorrichtung **QX** zur Montage/Demontage von UHP -Reifen und Niederquerschnittsreifen [Giuliano Patent], auf Anfrage.
- **BP1 PLUS** Hilfsarm [Giuliano Patent] positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in der selben Arbeitsposition zu bleiben (Standard).
- HP119 Zusätzliches Hilfssystem (Standard) bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/ Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.
- Wulstabdrucker mit Doppeleffekt Zylinder $\varnothing$ 200 mm.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Das patentierte **PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdruckschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdruckschaufel.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version.
- MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Vertikale Säule mit eingebautem Lufttank, ermöglicht schlauchloses Aufpumpen der Reifen und Wulstsitz (optional), wodurch ein separater Lufttank überflüssig wird.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 30"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	390 mm (15") Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Wulstabdruckkraft	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph - 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Motorleistung	0,75 kW (2 speed)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	420 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1750 x 1310 x 2170 mm



Standard-Ausrüstung



**G-CLAMP** (9217471)

SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T1 (9217472)

Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

**GUN 4** (9245186)

Externes Tubeless-Reifenbefüllkit

T2 (9217473)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

**T3** (9217474)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

**LB** (9216805)

Reifenmontagepaste, 5Kg

**AWF** (9213425)

Druckregler mit CE Manometer

**BP1 PLUS** (9245184)

BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).

**QCK** (9208996)

Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)

**SHS** (9209086)

Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).

**EHS** (9235009)

Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).

**QX** (9243338)

QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...

**QXHS** (9230814)


Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).

**Wulstabdrucker** (9208639)

Manueller Wulstabdrucker

**PAD** (9237711)

Manueller Wulstabdrucker mit ausziehbarem Laufpolster

**ROLL** (9241924)

Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINI RÄDER mit Mittelloch Ø 55-85 mm.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit Mittelloch Ø 60-85 mm.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch Ø 55-70 mm.

**WL 6** (9242824)

PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-

REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der



Reifenmontiermaschine. Satz von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.

**LTK2** (9247902)

Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 190mm.-220mm.

**FRB** (9224675)

FRB BMW ist ein Flansch für Reifenmontiermaschinen mit selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell für das Spannen von Felgen nach dem von BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt wurde. BMW, das besonders auf die Klemmstabilität und...



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.