S 121

Leverless Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannfutter. PAR-MOVE Technologie

Leverless Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannfutter für den intensiven Einsatz, für den Service auf Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge. Die patentierte PAR-MOVE Technologie ermöglicht es Ihnen, Platz in Ihrer Werkstatt zu sparen.

Beschreibung

Hochleistung Leverless Reifenmontiermaschine PAR-MOVE mit selbstzentrierendem Spannfutter für den intensiven Einsatz, eignet sich für PKW-Räder mit Felgen von 12" bis 30" (Max. Raddurchmesser 1200 mm./47", Max. Radbreite 406 mm./16"), für Top-Profi-Reifenspezialisten, **für den Service auf Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge**.

S121 Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannfuttercenter, verstärktem Gehäuse, festeingestellte vertikale Säule und Parallelogramm-Bedienungsarm PAR-MOVE Konzept (Giuliano Patent). Diese neue, hochmoderne Technologie ermöglicht es Ihnen, Platz in Ihrer Werkstatt zu sparen, da die Reifenmontiermaschine an der Wand installiert wird und keinen zusätzlichen Platz im hinteren Bereich benötigt. Es garantiert außerdem eine extrem hohe Steifigkeit der Bedienelemente durch ein fortschrittliches ergonomisches Design, das die Handhabung verschiedener Reifentypen auf einfachste und mühelose Weise ermöglicht.

Die Maschine ist mit der durch ein exklusives internationales Patent geschützten Giuliano Lever - No Lever Technologie ausgestattet, die es dem Bediener ermöglicht, viele verschiedene Reifentypen auf äußerst professionelle Weise zu bearbeiten, entweder mit oder ohne Wulstabdrückhebel.

Standard ausgerüstet mit Patentiertes SMART LOCK der schnellste und sicherste manuelle Rad-Spannsystem im Welt, mit BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehr (Giuliano Patent), und mit Lever - No Lever Vorrichtung, sowohl im Hebel- als auch im No - Hebel Modus zu arbeiten.

Die fortschrittliche und leistungsstarke Konstruktion ermöglicht eine einfache und mühelose Handhabung verschiedener Reifentypen:

- **Par-Move Concept**: ist die Eigenschaft, die die ganze Reihe charakterisiert. Feste vertikale Säule / Bedienungsarmgruppe mit einem innovativem Parallelogramm-System ausgestattet. Das konstruktive Konzept der Gruppe trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Biegungen zu machen, und speichert gleichzeitig die Arbeitsposition.
- **Space Saver**: Dank der Struktur der festen vertikalen Säule, entspricht der Arbeitsraum den Abmessungen der Maschine.
- **Lever - No Lever**: das einzige System, das die Vorteile von „Leverless" mit dem traditionellen Montagewerkzeug kombiniert, praktisch 2 Maschinen in einer!
- **Smart Lock**: das schnellste manuelle Radspannsystem in der Welt! Dank der Spreizmutter, genügt es den Handgriff 90° zu bewegen, nachdem man den Stift vom Smart Lock in das zentrale Loch des Rades eingesetzt hat, um das Rad sicher, einfach, zuverlässig und schnell zu spannen.
- **Center Driven Concept**: der Kreisbogenbewegung der Wulstabdrückscheiben erlaubt den Scheiben selbst, im Vergleich mit dem Mittelloch der Felge absichtlich verstellt zu arbeiten, um eine schnelle und sofortige Ablösung des Reifens von der Felge zu gewährleisten.
- **BP1 Plus**: Der patentierte Hilfsarm BP1 Plus positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in den selben Arbeitsposition zu bleiben.

5 JAHRE GARANTIE auf die Kernkomponenten unserer Reifenmontiermaschinen.

Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bediedungsarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist, **PAR MOVE** (**Giuliano Patent**).
- Pneumatisches Wulstabdrücksystem durch Scheiben, mit Doppelarm für die obere und für die untere Scheibe.
- Verstellte Wulstabdrückscheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens von der Felge zu erlauben, **Center Driven Concept** (**Giuliano Patent**).
- Verstärkte Gehäuse. Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.
- Es wird durch Pedal- und Bedienkonsole betätigt.
- **Patentiertes SMART LOCK** ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluß.
- Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever** Vorrichtung (**Giuliano exklusives Patent**), zur Montage/Demontage von PKW-Räder ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels, mit zusätzlichen Option (sie ermöglicht die Verwendung des Hebels).
- Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter).
- Radaufpumpen durch Pedal (Standard).

- Standard ausgerüstet mit **BP1 Plus** Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano exklusives Patent**).
- Standard ausgerüstet mit Ablagekasten.
- Tubeless GUN Befüll System GUN und Radheber (auf Anfrage).
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe und PAR-MOVE.
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

WDK: Version auf Anfrange erhältlich

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 30"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16") Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	11770 N (1200 Kg) Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Maximalgewicht Rades	80 Kg Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 Psi) Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Stromversorgung	220V - 1ph Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Motorleistung	0,75 kW / 2 speed Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi) Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Nettogewicht	365 Kg Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Abmessungen (BxTxH)	1120-1690 x 1280 x 1770-2200 mm Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Plastikhebel. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie

Satz von Plastikeinsätze als Ersatzteile für Montagekopf

Gummischutz für Spannfutterflansche - 2er-Satz für umgekehrte Felgen Schützen Sie Ihre Räder mit hochwertigen Gummischutzkappen für Spannfutterflansche, um Schäden bei der Arbeit mit umgekehrten Felgen zu vermeiden. Dieses...

Plastikschutze für Zentrierkegel vom SMART-LOCK

Plastikschutze für Mitnehmerstift des Spannfutters

Wichtig: Verwendung des Zubehörs ACHTUNG!
Das Zubehör darf NICHT in der Betriebsart Automatikzyklus verwendet werden, in der die

Kunststoffkegel Durchmesser 70 zur Zentrierung besonderer Alu-Felgen

Reduzierungsring für Spannfutter. Zu Verwenden, um einer passenden Standfläche für besondere Alu-Felgen zu schaffen.

Wulstabdrücksklemme mit zusätzlichem Klemmstück für Felgen mit zurückweichender Kante. Zur Verwendung zusammen mit Gummischutzen für die Montage von UHPund RUN FLAT- Reifen nach WDK-Richtlinie.

-Gummischutze für Eisenfelgen. (Durch eine Kennzeichnung gekennzeichnet •)

Gummischutze für Alu-Felgen (Durch zwei Kennzeichnungen gekennzeichnet ••)

Gummischutze für Alu-Felgen mit gewölbten Speichen (durch drei Kennzeichnungen gekennzeichnet •••)

Einstellschlüssel mit Griff für SMART LOCK

Bürste zur Reinigung der innere Seite vom Spannfutters und des Smart Locks

Luft Öler, Luft Öler/Wasserabscheider

O-Ringe für SMART LOCK

LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg

Pinsel

Arbeitshandschuhe

BP1 PLUS (9242442)
BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).

BOX 120 (9242982)
Ablagekasten

BP1 PLUS (9242442)
BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).

Wulstabdrückshebel

Lever NoLever (STD_LNL)
LeverNoLever-Vorrichtung, durch Giuliano Patent geschützt, ermöglicht dem Bediener, die „No Lever"-Modalität (ohne Hebel) auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung des traditionellen Hebels im Fall von weichen Rädern.

QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

FRR QUICK (9241446)
Der neue FRR QUICK Radaufspannung-Adapter ist von Giuliano Ingenieuren entwickelt worden, um die sicherste, schnellste, am einfachste und um mühelose Weise zu gewährleisten, um umgekehrt-montierte Räder und Kunststoff verkleidete Felgen...

LTK5 (9234456)
Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch ø 75-145 mm.

SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINI RÄDER mit Mittelloch Ø 55-85 mm.

SPK 3 (BMW) (9241717)
NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch Ø 55-70 mm.

T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

P-Bar (9234455)
Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.

FPP 1 (9234454)
Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfutter

WL 4 (9245945)
Pneumatischer Reifenpositionierer.

PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster

9219117
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.

LTK6 (9233680)
Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch ø 75-120 mm.

SPK 2 (Porsche) (9239459)
NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit Mittelloch Ø 60-85 mm.

G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg

CPP 2 (9233318)
Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.

GUN 4 (9235561)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit

HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker

UHP3 (9240577)
Run Flat UHP- Satz

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

9244327
Radaufspannsatz für FRR QUICK Radspannadapter, ermöglicht das Einspannen von Rädern ohne Mittelloch.

TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.

LTK2 (9247902)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 190mm.-220mm.

FRB (9224675)
FRB BMW ist ein Flansch für Reifenmontiermaschinen mit selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell für das Spannen von Felgen nach dem von BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt wurde. BMW, das besonders auf die Klemmstabilität und...

TPP 4 (9234452)
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung

CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen

LTK3 (9247900)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.