

**Automatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm**

Automatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler, Kfz-Werkstätten und Reparaturwerkstätten mit einem mittel – niedrigen Arbeitsvolumen.

Beschreibung

Automatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler, Kfz-Werkstätten und Reparaturwerkstätten mit einem mittel – niedrigen Arbeitsvolumen. Modell ausgerüstet mit 4 Betätigungspedalen, senkrechtem klappbarem Arm, horizontalem Gleitarm und Bedienungsarm mit manueller Absenkung und Knopf-betätigter Sperre. Senkrechter Arm mit Rückholfeder. Standard ausgerüstet mit doppelwirkendem Hilfsarm.

Leistungsmerkmale

- Umklippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit Ø 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder Ø 200 mm;
- Verstärktes Gehäuse;
- Zentriertisch, 12 mm Dicke;
- Zwei leistungsfähige Schließzylinder versichern eine konstante Spannkraft.
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen;
- Pneumatische Verriegelung des Horizontal- und Bedienungsarms.
- Montagewerkzeug mit Kunststoffschutze zum völligem Schutz von Alufelgen
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage);
- Standard ausgerüstet mit HP Light- doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen.
- Scheibenarm für unteren Wulst (auf Anfrage).
- Druckrollenarm für unteren Wulst (auf Anfrage).
- Gummibeschichteter Schutzesatz, für einen besseren Halt (optional).
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Außere Einspannung von Reifen	10" - 22" Durch einstellbaren Spannklaue
Innere Einspannung von Reifen	12" - 24" Durch einstellbaren Spannklaue
Max. Raddurchmesser	1010 mm (39")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Kraft des Wulstabdruckzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400 - 3Ph 220V - 1Ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	310 Kg
Max Abmessungen	1420 x 1740 x 2010 mm



Standard-Ausrüstung



PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole



BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



9242351
Druckrollenarm für unteren Wulst



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen



9242740
Scheibenarm für unteren Wulst



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des **Wulstabdrückshebels**...
Wulstabdrückshebel... Schnellverbindung Satz für Wulst Abdrückschaufel versehen mit Schaufel für Motorräder



GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderadapteranschluß



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.