







# Racing-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm

Traditionelle automatische RACING-Reifenmontiermaschine für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Motorradräder (optionales Zubehör erhältlich) mit luftbetriebenem klappbarem senkrechtem Arm, Drehtischspannbereich 10"-26" und robuster Abdrückarm für harte Einsätze, für Räder bis zu einer Breite von 16". Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen. **Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien**.

#### Beschreibung

Racing-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1100 mm./43", max. Radbreite 415mm./16"). Es wird für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen empfohlen.

Reifenmontiermaschine für intensives Arbeiten, DIE "HARD DUTY" LINIE: Alles, was Sie für einen beschäftigtem Ladengeschäft mit allen Arten von Reifen und Rädern für PKW, Leichtes Nutzfahrzeug und LIGHT TRUCK benötigen (Montageoptionen für Motorradreifen verfügbar)!!

#### Leistungsmerkmale

- Umkippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit ø 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- · Zentriertisch, 14 mm Dicke;
- Robuster Abdrückarm für harte Einsätze;
- · Zuverlässiges und langlebiges Spannsystem, mit zwei Zylindern (keine Einstellung auf Schlitten);
- 5 Jahre Garantie auf Getriebe "Made in Giuliano";
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen;
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- Radaufpumpen durch Pedal (standard);
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel;
- · Geeignet für Help, Press Arm und HP4 (auf Anfrage);
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
- Druckluftsystem zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes;
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph 1 Geschwindigkeit Version. MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine;
- Geeignet für die patentierte QX Hebellose Montagevorrichtung für Niederquerschnitts- und UHPReifen (auf Anfrage);
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage);
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien. Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen.

Außere Einspannung von Reifen	10" - 24" Durch einstellbaren Spannklauen
Innere Einspannung von Reifen	12" - 26" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed
	220V - 1ph
	220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8/1,1 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	265 Kg
Max Abmessungen	1170 x 1890 x 2040 mm



# **5 228** Zubehörteile - Standard



Standard-Ausrüstung





**PED-G** (9236373) Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



# **5 228**Zubehörteile - Option





# **G-CLAMP** (9217471)

SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



#### RJP (9236282)

Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen



#### T2 (9217473)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



#### T3 (9217474)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



#### LB (9216805)

Reifenmontagepaste, 5Kg



#### **GUN 1** (9236658)

Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



#### **ORJP** (9216166)

Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen



# MOTO-AD (9235081)

Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



#### ATV-AD (9235082)

Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



# **QCK** (9208996)

Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



# SHS (9209086)

Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



## **AHS** (9213611)

Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



# EHS (9235009)

Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



# GHS (9212850)

Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderadapteranschluß



# QX (9243338)

QX ist eine Vorrichtung zur
Montage/Demontage von traditionellen-,
niederquer- und Run Flat- Reifen ohne
Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano
exklusives Patent, reproduziert es die
traditionelle Bewegung des
WDI \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \



#### **QXHS** (9230814)

Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



## Manueller Wulstabdrücker



# PAD (9237711)

Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



# QCB (9218518)

Schnellverbindung Satz für Wulst Abdrückschaufel versehen mit Schaufel für Motorräder



# **5 228** Zubehörteile - Option





# **HELP** (9236416)

HELP4 Druckluftgesteuerte Hilfsvorrichtung zur Montage/Demontage von UHP und Niederquerschnittreifen



### PA (9215940)

PRESS ARM3 Druksarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



# HP4 (9246608)

HP4 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen. Nicht verfügbar für:



# HP4 (9246608)

HP4 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen. Nicht verfügbar für:



• Maxi Pro-Serie-Maschinen

ROLL\*(\$241\$24)

Rollenp Sitte 600 is erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen



• Maxi Pro-Serie-Maschinen

WL 6\*(\$242624) PNEUMASTISIGHBIKKEBEBÜHNE FÜR PKW-

REIFENMONTIERMASCHINE MIT
PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND
ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE
HEBEBÜHNE FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die
Position(jezgag ste)s Rades auf der
Bettenomonotiermaschineunststoffschutzen für
OX und OX Plus LeverNol ever Vorrichtung



#### QX-AD (9232767)

Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



QX und QX Plus, LeverNoLever Vorrichtung



#### **TPP 5** (9234453)

Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus, LeverNoLever** Vorrichtung.



#### **CPC** (9214251)

Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen







Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



# Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

https://www.giuliano-automotive.com



## **Social Network**















