



Superautomatisches Reifenmontiergerät, das für Racing und überdimensionierte Räder besonders empfohlen ist

Die Maschine eignet sich zum Reifenprofi-Service und kann alle PKW- und Motorräder mit Felgen von 10" bis 28" (max. Durchmesser 1200 mm./47";, max. Radbreite 406mm./16") bearbeiten.

Beschreibung

Die Maschine eignet sich zum Reifenprofi-Service und kann alle PKW- und Motorräder mit Felgen von 10" bis 28" (max. Durchmesser 1200 mm./47";, max. Radbreite 406mm./16") bearbeiten. Mit dem neusten Flower Power Radeinspannsystem ausgerüstet, das mit 4 auf Zahnschiene ausgerichteten Druckluftzylindern, bidirektionalem 2-Geschwindigkeit-Drehsystem mit handgesteuertem Schalter, versehen ist.

Allgemeine merkmale

- Zentriertisch mit Flower Power Radeinspannsystem (4 auf Zahnschiene ausgerichtete Druckluftzylinder), 26" Einspannbereich (von außen);
- größerer Senkrechttarm mit pedalgesteuerter Kippbewegung und Einspann-/Einstellsystem der waagerechten und senkrechten Beugen vom Bedienungsarm;
- druckluftbetätigte Steuerung zum Heben-/Senken des Bedienungsarmes;
- einstellbarer Wulstabdrückarm, mit doppelwirkendem Druckluftzylinder;
- Auswahl der Wulstabdrückarmbewegung, entweder die traditionelle "Bogenbewegung" oder die "Parallelogramm-Bewegung", die typisch von GIULIANO ist und erlaubt, einen konstanten Winkel beim Wulstabdrücken zu halten;
- einstellbarer Winkel der Wulstabdrückschaufel gemäß Reifentyp;
- überdimensionierter Rahmen mit ergonomisch positioniertem Wulstabdrücksteuerpedal;
- herausziehbare Pedaleinheit;
- Doppelgeschwindigkeitmotor 400V-3ph-50Hz;
- mit den druckluftbetätigten Hilfsvorrichtungen Help4 und Press Arm3 standard ausgerüstet (die die Montage/Demontage von Racing-, Niederquerschnitt- und RunFlat-Reifen erleichtern) und einer dynamischen Rollenplattform zur Erleichterung der Raddrehung beim Wulstabdrückvorgang.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	10" - 28"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Max. Kraft des Wulstabdrückzylinders	30900 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Stromversorgung	400 V 3ph
Motorleistung	0,8-1,1 kW
Maximales Kräftepaar an der Hauptspindel	1200 Nm
Vorrichtung zur Reifenfülldruck-begrenzung max.	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	461 kg



S 233 FP
Zubehörteile - Standard



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



QX (9243338)

QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.