



### Hochleistung-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarmen

Hochleistung-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarmen, die für Niederquerschnitt- und UHP Reifen besonders geeignet ist; ideal für die Reifenprofis; es ist für PKW-Rädern mit Felge von 10" bis 28" geeignet (max. Raddurchmesser 1120 mm./44", max. Radbreite 406 mm./16").

#### Beschreibung

Hochleistung-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarmen, die für Niederquerschnitt- und UHP Reifen besonders geeignet ist; ideal für die Reifenprofis; es ist für PKW-Rädern mit Felge von 10" bis 28" geeignet (max. Raddurchmesser 1120 mm./44", max. Radbreite 406 mm./16"). Zentriertisch mit zwei Pneumatikzylindern und einstellbare Spannklaunpositionierung; pedalgesteuerte bidirektionale Doppelgeschwindigkeitsdrehung des Zentriertisches.

#### Leistungsmerkmale

- Umkipbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit  $\varnothing$  41 mm Betriebs Arm;
- Wulstadrücker mit Doppeleffekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- Zentriertisch, 14 mm Dicke und einstellbaren Klauen;
- Montage- Kopf für **Standard-und Niederreifenprofilanwendungen-**;
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
- **Patentiertes SBS System** (Smart Blade System) zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel;
- Standard ausgerüstet mit Help und Press Arm;
- Geeignet für **schlauchlose** Reifen Reifensitzsystem (optional);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
- Einstellbarer Schaufelwinkel (BB);
- **QuadraLock** kombiniertes Verriegelungssystem zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungsarmes;
- **Druckluftsystem** zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes;
- Anwendbarer Reifenlift (optional).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

#### Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.

## Technische Angaben

---

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26" Durch einstellbaren Spannklauen
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1120 mm (44")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	405 Kg
Max Abmessungen	2000x1940x2190 mm



Standard-Ausrüstung



**PED-G** (9236373)  
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



**PA** (9215940)  
PRESS ARM3 Drucksarm zur leichteren  
Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei  
Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



**HELP** (9236416)  
HELP4 Druckluftgesteuerte Hilfsvorrichtung zur  
Montage/Demontage von UHP und  
Niederquerschnittreifen



**AWF** (9213425)  
Druckregler mit CE Manometer



**ROLL** (9241924)  
Rollenplatte für ein erleichtertes  
Wulstabdrücken von überdimensionierten  
Reifen



**G-CLAMP** (9217471)  
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

**T1** (9217472)  
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



**T3** (9217474)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



**WL 2** (9241923)  
Pneumatischer Reifenpositionierer.



**ORJP** (9216166)  
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaunen



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**SHS** (9209086)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



**EHS** (9235009)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



**QX** (9243338)  
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des



**WL 2** (9208088)  
Manueller Wulstabdrücker



**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaunen



**T2** (9217473)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



**LB** (9216805)  
Reifenmontagepaste, 5Kg



**GUN 1** (9236658)  
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**QCK** (9208996)  
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



**AHS** (9213611)  
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



**GHS** (9212850)  
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradrädereadapteranschluß



**QXHS** (9230814)  
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



**PAD** (9237711)  
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



**UHP1** (9240576)  
Run Flat UHP- Satz



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-  
REIFENMONTIERMASCHINE MIT  
PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND  
ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE  
HEBEBÜHNE FÜR PKW-  
REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die  
Positionierung des Rades auf der  
Reifenmontiermaschine....



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den  
seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com)