



## Hochleistung-Superautomatische Reifenmonitertaschine Lever - No Lever mit 2 Hilfsarmen

Hochleistung-Superautomatische Reifenmonitertaschine Lever - No Lever mit 2 Hilfsarmen. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen.

### Beschreibung

Hochleistung-Superautomatische Reifenmonitertaschine Lever - No Lever mit 2 Hilfsarmen. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen. Ausgestattet mit der Lever-No-Lever-Technologie, dank der es möglich ist, die Vorteile des „hebellosen“ mit dem traditionellen Montage-/Demontagewerkzeug zu kombinieren.

### Leistungsmerkmale

- Umkipperbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit  $\varnothing$  41 mm Betriebs Arm;
- Wulststadrücker mit Doppelleffekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever** Vorrichtung (**Giuliano exklusives Patent**), zur Montage/Demontage von PKW-Räder;
- Zentriertisch, 14 mm Dicke und einstellbaren Klauen (**Giuliano Patent**);
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- Radaufpumpen durch Pedal (standard);
- Patentiertes **SBS System (Smart Blade System)** zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel
- Standard ausgerüstet mit **Help** und **Press Arm**;
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
- Einstellbarer Schaufelwinkel (BB);
- **QuadraLock** System zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungsarmes;
- **PO, patentiertes Giuliano-System**, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- Druckluftsystem zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.

## Technische Angaben

---

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26" Durch einstellbaren Spannklauen
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1120 mm (44")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	424 Kg
Max Abmessungen	2000x1940x2190 mm



Standard-Ausrüstung



**ROLL** (9241924)  
Rollenplatte für ein erleichtertes  
Wulstabdrücken von überdimensionierten  
Reifen



**Lever NoLever** (STD\_LNL)  
LeverNoLever-Vorrichtung, durch Giuliano  
Patent geschützt, ermöglicht dem Bediener, die  
„No Lever“-Modalität (ohne Hebel)  
auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung  
des traditionellen Hebels im Fall von weichen  
Rädern.



**G-CLAMP** (9217471)  
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutten für Radspannklauen



**T1** (9217472)  
Satz von 4 Gummischutten für Stahlfelgen



**T2** (9217473)  
Satz von 4 Gummischutten für Alufelgen



**T3** (9217474)  
Satz von 4 Gummischutten für Alufelgen mit gewölbten Speichen



**LB** (9216805)  
Reifenmontagepaste, 5Kg



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Maschine. **Reifenmontiermaschine** erleichtert die Montage von Quermaschinen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen



**GUN 1** (9236658)  
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**HD** (9208633)  
Manueller Wulstabdrücker



**PAD** (9237711)  
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



**UHP1** (9240576)  
Run Flat UHP- Satz



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**