S 551 XL

Hochleistung LKW-Reifenmontiermaschine 14"-46"/58"[1]

Hochleistung LKW-Reifenmontiermaschine 14"-46"/58" für Lkw-Reifen, Bus-Reifen, Reifen für Landwirtschaft. Wesentlich für die Arbeit mit landwirtschaftlichen Rädern. Robust und zuverlässig. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen. LKW-Reifenmontiermaschine für professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte.

Beschreibung

Hochleistung Reifenmontiermaschine für LKW-Reifen mit Felge von 14" zu 46"/58"[1] (Max. Raddurchmesser 2300 mm./90,5", max. Radbreite 1100 mm./43"). Zweidrehstufiges selbstzentrierendes Spannfutter mit verstellbarer Steuersäule zur höchsten Arbeitsicherheit und Zweckmäßigkeit.
Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.
Wesentlich für die Arbeit mit landwirtschaftlichen Rädern. Robust und zuverlässig. Verabschieden Sie sich vom mühsamen Reifenwechsel bei schweren Nutzfahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten. Unsere Lkw-Reifenmontiermaschine ist die Lösung, nach der Sie schon lange gesucht haben.

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab);
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts);
- Handverstellbarer und umkippbarer Werkzeugtragarm und manuelle Verschiebung;
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), manuelle Drehung;
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklauen;
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug;
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert;
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten;
- Es eignet sich für die Installation einer Steuer-Konsole auf dem Gelenkarm (auf Anfrage);
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch ø 80 - 1200 mm;
- Mindesthöhe des Spannfutters von 315mm über dem Fußboden (Zentrum);
- Es eignet sich für die Installation einer Fernbedienung (Auf Anfrage).

[1] Zur Einspannung von Felgen von 47" bis 58" ist die Verwendung des **optionalen** Zubehörs Satz von 4 Klauen-Verlängerungen notwendig.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich ohne Verlängerungen	14" - 46"
Einspannbereich mit Verlängerungen (**optional**)	14" - 58"
Max. Raddurchmesser	2300 mm (90,5")
Max. Radbreite	1100 mm (43")
Wulstabdrückkraft	26900 N
Betriebsdruck	130 bar (1885 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW
Spannfutter Motorleistung	1,3 / 1,8 kW
Nettogewicht	830 kg
Max. Radgewicht	1500 kg
Max Abmessungen	2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 mm

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

TBSR 1 (9299274)
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von schlauchlosen LKW-Reifen.

DGC (9299273)
Satz von 2 Klemmen für 3 Stück-Reifen, zur gleichzeitigen Befestigung von Felge und Haltering während des Wulstabdrückenverfahrens.

AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.

AD PLATE (9234430)
Zusätzliche Plattform zum Positionieren der Felge ohne Reifen auf dem Spannfutter. h = 30 mmm

AD PLATE (9244209)
Zusätzliche Plattform zum Positionieren der Felge ohne Reifen auf dem Spannfutter. h = 80 mmm

SGC (9236972)
Wulstklemme mit extra Rutsche, für Schlepper Reifenanwendungen

NJP (9234966)
Satz von Distanzstücken für die Einspannung der Felgen mit verschiedenen Dicken von Flanschen.

AJP (9234826)
Schutzsatz aus Aluminium für Spannklauen zur Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.

CEX (9235049)
Satz von 4 Spannklauenverlängerungen für Felgen von 47" bis 56".

RCS 1 (9234777)
Mehrkanalfunksteuerung – 433 Mhz.



PJP (9245058)
Satz professioneller selbstadaptierender Schützen für Lkw-Alufelgen.
Schutzvorrichtungen mit variablem Radius. Die speziellen Polymer-Abstandshalter passen sich dem Krümmungsradius der Felge zu blockieren, um einen möglichst starken...

WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für Landwirtschaftsreifen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.