

**Automatische Hochleistung LKW Reifen Montiermaschine
14"-46"/58"⁽¹⁾**

Automatische Hochleistung LKW-Reifenmontiermaschine 14"-46"/58" für Lkw-Reifen, Bus-Reifen, Reifen für Landwirtschaft. Automatische Bewegungen für einen einfachen und professionellen Einsatz bei schweren Reifen. Für professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

Beschreibung

Automatische Hochleistung Reifen Montiermaschine für LKW-Reifen mit Felge von 14" zu 58"⁽¹⁾ (max. Raddurchmesser 2300 mm./ 90,5" - max. Radbreite 1100 mm./43"). Zweidrehstufiges selbstzentrierendes Spannfutter; automatisch verstellbarer Werkzeugtragarm; handverstellbarer Steuersäule zur höchsten Arbeitssicherheit und Zweckmäßigkeit. Automatische Bewegungen für einen einfachen und professionellen Einsatz bei schweren Reifen.

Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen. Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab);
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts);
- Handverstellbarer und umklipbarer Werkzeugtragarm und automatische Verschiebung;
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), manuelle Drehung;
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklaue;
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug;
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert;
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten;
- Es eignet sich für die Installation einer Steuer-Konsole auf dem Gelenkarm (auf Anfrage);
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch $\varnothing$ 80 - 1200 mm;
- Mindesthöhe des Spannfutters von 315 mm über dem Fußboden (Zentrum);
- Es eignet sich für die Installation einer Fernbedienung (Auf Anfrage).

⁽¹⁾ Zur Einspannung von Felgen von 47" bis 58" ist die Verwendung des **optionalen** Zubehörsatz von 4 Klauen-Verlängerungen notwendig.

Technische Angaben

Einspannbereich ohne Verlängerungen	14" - 46"
Einspannbereich mit Verlängerungen (optional)	14" - 58"
Max. Raddurchmesser	2300 mm (90,5")
Max. Radbreite	1100 mm (43")
Wulstabdruckkraft	26350 N
Betriebsdruck	130 bar (1885 psi)
Stromversorgung	400V (50 Hz) - 3ph / 2 speed
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW
Spannfutter Motorleistung	1,3 / 1,8 kW
Nettogewicht	850 kg
Max. Radgewicht	1500 kg
Max Abmessungen	2000÷2450x1800÷2250x880÷1840 mm



Standard-Ausrüstung





TBSR 1 (9299274)
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von schlauchlosen LKW-Reifen.



NJP (9234966)
Satz von Distanzstücken für die Einspannung der Felgen mit verschiedenen Dicken von Flanschen.



DGC (9299273)
Satz von 2 Klemmen für 3 Stück-Reifen, zur gleichzeitigen Befestigung von Felge und Haltering während des Wulstabdrückenverfahrens.



AJP (9234826)
Schutzesatz aus Aluminium für Spannklaunen zur Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.



AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



CEX (9235049)
Satz von 4 Spannklaunenverlängerungen für Felgen von 47" bis 56".



RCS 3 (9238598)
Mehrkanalfunksteuerung – 433 Mhz (nur für S551 XLA, S560)



PJP (9245058)
Satz professioneller selbstadaptierender Schützen für Lkw-Alufelgen. Schutzvorrichtungen mit variablem Radius. Die speziellen Polymer-Abstandshalter passen sich dem Krümmungsradius der Felge zu blockieren, um einen möglichst starken...



SGC (9236972)
Wulstklemme mit extra Rutsche, für Schlepper Reifenanwendungen



WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für Landwirtschaftsreifen



AD PLATE (9234430)
Zusätzliche Plattform zum Positionieren der Felge ohne Reifen auf dem Spann Futter. h = 30 mm



AD PLATE (9244209)
Zusätzliche Plattform zum Positionieren der Felge ohne Reifen auf dem Spann Futter. h = 80 mm



S 551 XLA

Referenzen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.