


LKW Reifenmontiermaschine 14"-26"

Reifenmontiermaschine für LKW-Reifen mit Felge von 14" zu 26" (max. Durchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 780 mm./30"). Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

Beschreibung

Reifenmontiermaschine für LKW-Reifen mit Felge von 14" zu 26" (max. Durchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 780 mm./30"). Sie verfügt über ein manuelles Spannsystem, und sie ist mit Frontplatte, Kegeln und Ringmutter ausgerüstet. Traditionelles Doppelwerkzeug zur Montage/Demontage von Reifen mit/ohne Schlauch.

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab);
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts);
- Handverstellbarer Werkzeugtragarm;
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), manuelle Drehung;
- Rad-Aufspannung durch Frontplatte, Kegel und Ringmutter;
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug;
- Alle Bewegungen werden durch das Joystick angesteuert;
- Sicherheitsschalter und elektrischen Leistungsschalter für Pumpen-Motor und Spannfutter-Motor.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	14" - 26"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	780 mm (30")
Wulstabdrückkraft	18300 N
Betriebsdruck	130 bar (1885 psi)
Stromversorgung	400V / 230V - 3ph Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW (3 ph)
Spannfutter Motorleistung	1,1 kW (3 ph)
Nettogewicht	400 kg
Max. Radgewicht	1500 kg
Max Abmessungen	1330÷1570x1500x1160 mm

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung



www.giuliano-automotive.com
Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



TBSR 2 (9218165)
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von schlauchlosen LKW-Reifen, OHNE Werkzeugtragearm.



AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für Landwirtschaftsreifen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.