



LKW-Reifenmontiermaschine 13"-27"

LKW-Reifenmontiermaschine 13"-27" für Last-Kraft-Wagen und Busflotten, professionelle Lkw- Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte. Kompakte Reifenmontiermaschine für den intensiven Einsatz. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

Beschreibung

Reifenmontiermaschine für LKW-Reifen mit Felge von 13" zu 27" (max. Raddurchmesser 1600 mm./63", max. Radbreite 780 mm./30"). Mit zweidrehstufes selbstzentrierendes hydraulisches Spannfutter mit versellbarer Steuersäule ausgerüstet, zur höchsten Arbeitssicherheit und Zweckmäßigkeit.

Für professionelle Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte. Kompakte Reifenmontiermaschine für den intensiven Einsatz.
Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab);
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts);
- Handverstellbarer und umklippbarer Werkzeugtragarm und manuelle Verschiebung;
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), manuelle Drehung;
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklaue;
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug;
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert;
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten;
- Es eignet sich für die Installation einer Steuer-Konsole auf dem Gelenkarm (auf Anfrage);
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch $\varnothing$ 80 - 700 mm;
- Mindesthöhe des Spannfutters von 330mm über dem Fußboden (Zentrum).

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Einspannbereich	13" - 27"
Max. Raddurchmesser	1600 mm (63")
Max. Radbreite	780 mm (30")
Wulstabdruckkraft	18300 N
Betriebsdruck	130 bar (1885 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Spannfutter Motorleistung	1,3 / 1,8 kW Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Nettogewicht	560 kg Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Max. Radgewicht	1500 kg Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Max Abmessungen	1430÷1750x1550÷1740x1270 mm Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar



Standard-Ausrüstung





TBSR 2 (9218165)
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von
schlauchlosen LKW-Reifen, OHNE
Werkzeugtragearm.




NJP (9234966)
Satz von Distanzstücken für die Einspannung
der Felgen mit verschiedenen Dicken von
Flanschen.



AJP (9234826)
Schuttsatz aus Aluminium für Spannklaue zur
Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.



AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



PJP (9245058)
Satz professioneller selbstadaptierender
Schützen für Lkw-Alufelgen.
Schutzvorrichtungen mit variablem Radius. Die
speziellen Polymer-Abstandshalter passen sich
dem Krümmungsradius der Felge zu
blockieren, um einen möglichst starken...



WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für
Landwirtschaftsreifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.