

**Super-automatische Hochleistung LKW Montiermaschine  
14"-46"/58"<sup>(1)</sup>**

Super-automatische Hochleistung LKW-Reifenmontiermaschine 14"-46"/58" für Lkw-Reifen, Bus-Reifen, Reifen für Landwirtschafts- und Erdbewegungsräder. Maschine von hervorragender Qualität, die für die Handhabung von Erdbewegungsrädern geeignet ist. Für professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

**Beschreibung**

Super-automatische Hochleistung Montiermaschine für LKW-Räder mit Felgen von 14" zu 58"<sup>(1)</sup> (max. Raddurchmesser 2400 mm./94,5", max. Radbreite 1300 mm./51"), Spannfutter mit 2 Drehgeschwindigkeiten, Werkzeugtragarm mit automatischer Bewegung, automatische Drehung des Werkzeuges und mobile Steuereinheit für sichere und leichte Vorgänge. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

**Maschine von hervorragender Qualität**, die für die Handhabung von Erdbewegungsrädern geeignet ist. Die größere Zahl von **Automatismen** des Werkzeugarms, die hohen **Leistungen** und die **stärkeren Motoren** machen diese Montiermaschine zu der perfekten Wahl für diejenigen, die etwas mehr im Vergleich zu dem S551XL suchen.

Für professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte.

Mit unserer Lkw-Reifenmontiermaschine wird das Wechseln von Reifen für schwere Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Kinderspiel. Erledigen Sie Ihre Arbeit **schnell und effizient!**

**Leistungsmerkmale**

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab).
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts).
- Handverstellbarer und umkipbarer Werkzeugtragarm und automatische Verschiebung.
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), automatische Drehung.
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklauen.
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug.
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert.
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten.
- Es eignet sich für die Installation einer Steuer-Konsole auf dem Gelenkarm (auf Anfrage).
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch  $\varnothing$  80 - 1200 mm.
- Mindesthöhe des Spannfeeders von 315 mm über dem Fußboden (Zentrum).
- Niedrig profilierte Plattform erleichtert das Laden von schweren Rädern.
- Das Spannfutter wird von einem Elektromotor mit zwei Geschwindigkeiten angetrieben.
- Es eignet sich für den Einbau einer Fernbedienung (Auf Anfrage). Sie ersetzt Standard Kabel, und erlaubt alle Funktionen durch Fernbedienung.
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

<sup>(1)</sup> Zur Einspannung von Felgen von 47" bis 58" ist die Verwendung des **optionalen** Zubehörsatz von 4 Klauen-Verlängerungen notwendig.

## Technische Angaben

---

Einspannbereich ohne Verlängerungen	14" - 46"
Einspannbereich mit Verlängerungen ( <b>optional</b> )	14" - 58"
Max. Raddurchmesser	2400 mm (94,5")
Max. Radbreite	1300 mm (51")
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,5 kW
Getriebemotor	1,8 / 2,5 kW
Betriebsdruck	140 bar (2031 psi) ±10%
Wulstabdruckkraft	36000 N
Nettogewicht	1025 kg
Max. Radgewicht	1800 kg
Max Abmessungen	2210÷2850x1840÷2050x970÷1900 mm



Standard-Ausrüstung





**TBSR 1** (9299274)  
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von schlauchlosen LKW-Reifen.



**TBSR1 AD** (9219118)  
Rollenadapter für schlauchlose Reifen



**NJP** (9234966)  
Satz von Distanzstücken für die Einspannung der Felgen mit verschiedenen Dicken von Flanschen.



**DGC** (9299273)  
Satz von 2 Klemmen für 3 Stück-Reifen, zur gleichzeitigen Befestigung von Felge und Haltering während des Wulstabdrückenverfahrens.



**AJP** (9234826)  
Schutzsatz aus Aluminium für Spannklauen zur Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.



**AGC** (9299271)  
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



**CEX** (9235049)  
Satz von 4 Spannklauenverlängerungen für Felgen von 47" bis 56".



**RCS 3** (9238598)  
Mehrkanalfunksteuerung – 433 Mhz (nur für S551 XLA, S560)



**PJP** (9245058)  
Satz professioneller selbstadaptierender Schützen für Lkw-Alufelgen. Schutzvorrichtungen mit variablem Radius. Die speziellen Polymer-Abstandshalter passen sich dem Krümmungsradius der Felge zu blockieren, um einen möglichst starken...



**SGC** (9236972)  
Wulstklemme mit extra Rutsche, für Schlepper Reifenanwendungen



**WGC** (9219656)  
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für Landwirtschaftsreifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den  
seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**