

Super-automatische Hochleistung LKW Montiermaschine 14"-46"/58"[1]

Super-automatische Hochleistung LKW-Reifenmontiermaschine 14"-46"/58" für Lkw-Reifen, Bus-Reifen, Reifen für Landwirtschafts- und Erdbewegungsräder. Maschine von hervorragender Qualität, die für die Handhabung von Erdbewegungsrädern geeignet ist. Für professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

Beschreibung

Super-automatische Hochleistung Montiermaschine für LKW-Räder mit Felgen von 14" zu 58"[1] (max. Raddurchmesser 2400 mm./94,5", max. Radbreite 1300 mm./51"), Spannfutter mit 2 Drehgeschwindigkeiten, Werkzeugtragarm mit automatischer Bewegung, automatische Drehung des Wekzeuges und mobile Steuereinheit für sichere und leichte Vorgänge. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.
Maschine von hervorragender Qualität, die für die Handhabung von Erdbewegungsrädern geeignet ist. Die größere Zahl von **Automatismen** des Werkzeugarms, die höhen **Leistungen** und die **stärkeren Motoren** machen diese Montiermaschine zu der perfekten Wahl für diejenigen, die etwas mehr im Vergleich zu dem S551XL suchen.
Für professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte.
Mit unserer Lkw-Reifenmontiermaschine wird das Wechseln von Reifen für schwere Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Kinderspiel. Erledigen Sie Ihre Arbeit **schnell und effizient**!

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab).
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts).
- Handverstellbarer und umkippbarer Werkzeugtragarm und automatische Verschiebung.
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), automatische Drehung.
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklauen.
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug.
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert.
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten.
- Es eignet sich für die Installation einer Steuer-Konsole auf dem Gelenkarm (auf Anfrage).
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch ø 80 - 1200 mm.
- Mindesthöhe des Spannfutters von 315 mm über dem Fußboden (Zentrum).
- Niedrig profilierte Plattform erleichtert das Laden von schweren Rädern.
- Das Spannfutter wird von einem Elektromotor mit zwei Geschwindigkeiten angetrieben.
- Es eignet sich für den Einbau einer Fernbedienung (Auf Anfrage). Sie ersetzt Standard Kabel, und erlaubt alle Funktionen durch Fernbedienung.
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

[1] Zur Einspannung von Felgen von 47" bis 58" ist die Verwendung des **optionalen** Zubehörs Satz von 4 Klauen-Verlängerungen notwendig.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich ohne Verlängerungen	14" - 46"
Einspannbereich mit Verlängerungen (**optional**)	14" - 58"
Max. Raddurchmesser	2400 mm (94,5")
Max. Radbreite	1300 mm (51")
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,5 kW Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Getriebemotor	1,8 / 2,5 kW Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Betriebsdruck	140 bar (2031 psi) ±10% Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Wulstabdrückkraft	36000 N Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Nettogewicht	1025 kg Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Max. Radgewicht	1800 kg Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Max Abmessungen	2210÷2850x1840÷2050x970÷1900 mm Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung



www.giuliano-automotive.com
Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



TBSR 1 (9299274)
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von schlauchlosen LKW-Reifen.



TBSR1 AD (9219118)
Rollenadapter für schlauchlose Reifen



NJP (9234966)
Satz von Distanzstücken für die Einspannung der Felgen mit verschiedenen Dicken von Flanschen.



DGC (9299273)
Satz von 2 Klemmen für 3 Stück-Reifen, zur gleichzeitigen Befestigung von Felge und Haltering während des Wulstabdrückenverfahrens.



AJP (9234826)
Schutzsatz aus Aluminium für Spannklauen zur Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.




AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



CEX (9235049)
Satz von 4 Spannklauenverlängerungen für Felgen von 47" bis 56".



RCS 3 (9238598)
Mehrkanalfunksteuerung – 433 Mhz (nur für S551 XLA, S560)



PJP (9245058)
Satz professioneller selbstadaptierender Schützen für Lkw-Alufelgen.
Schutzvorrichtungen mit variablem Radius. Die speziellen Polymer-Abstandshalter passen sich dem Krümmungsradius der Felge zu blockieren, um einen möglichst starken...



SGC (9236972)
Wulstklemme mit extra Rutsche, für Schlepper Reifenanwendungen



WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für Landwirtschaftsreifen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.